

## 液体采暖柜保温柜

产品名称	液体采暖柜保温柜
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

## 产品详情

液体采暖柜保温柜厂家简介：

液体采暖柜保温柜厂家 -北京福意电器有限公司尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神，并以诚信、共赢、开创经营理念，创造良好的企业环境，以全新的模式，完善的，周到的，的为生存根本，我们始终坚持以用户上用心于客户，坚持用自己的去打动客户。

液体采暖柜保温柜参数：

液体采暖柜保温柜：特点：

微电脑控制，数码温度显示，箱内温度可调可控。不受环境温度变化自动恒定温度。采用风机，PTC陶

瓷复合加热器设计，使用，加热迅速；强制加热吹风系统，新式风道结构，确保箱内温度均匀；无氟发泡保温箱体，；门锁设计，防止随意开启；三层透明中空玻璃门，内设照明灯，存取物品一目了然；三种故障报警：高温低温报警，断电报警，传感故障报警。报式：声音蜂鸣报警，按任意键优良多层搁架设计，可根据需要调节间隙，方便实用，便于清洁。箱体内部2个精密温度传感器，在环境温度-25 - 45 的状况下，仍能够保持箱体内部温度 $\pm 1$  优良稳定；

液体保暖柜保温柜：

使用恒温箱的注意事项1) 恒温箱应该摆放在通风好一些的地方，离开墙壁少10公分的距离，可以让恒温箱在工恒温箱的使用寿命。离厨房近一些，拿取食品比较方便，缩短开关恒温箱的时间，可以省电。避免阳光直射，清点附件是否齐全。详细阅读产品使用说明书，按照说明书的要求进行优良检查；3) 恒温箱应用用三孔插座，户，应加装接地线。设置接地线时，不能用自来水和煤气管道做接地线，更不能接到电话线和避lei针上；4) 检温箱使用的电源应为220伏、50赫兹单相交流电源。电压过高，会因电流太大烧坏电动机线圈；电压过低，会使动，也会烧坏电动机；5) 检查无误后，电恒温箱静置半小时，接通电源，仔细听压缩机在启动和运转时的声音击的声音，如果噪音较大，应检查电恒温箱是否摆放平稳各个管路是否接触，并做好相应的调整。6) 需要注意先空载运行一段时间，等箱内温度降低后，再放入食物，存放的食物不能过多，尽量避免电恒温箱长时间满负

福意联恒温、冷藏设备等等。福意联(FU.YI.LIAN)是一家集恒温箱(柜)系列、培养箱(柜)系列、生物科学、档案室等系列产品开发和的企业。多年来，公司产品已覆盖三十多个省、市、自治区，

液体保暖柜保温柜