

## 2501-A氯离子含量测试仪

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 2501-A氯离子含量测试仪            |
| 公司名称 | 上海劳瑞仪器设备有限公司              |
| 价格   | 面议                        |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 上海市一二八纪念路928号万达广场2号楼1217室 |
| 联系电话 | 021-63548408              |

## 产品详情

### 2501-A氯离子含量测试仪

(产地：韩国)

#### 产品描述：

2501-A氯离子含量测试仪选用氯离子选择电极来精确测定混凝土中氯离子的总含量。2501-A氯离子含量测试仪氯离子选择电极可以对水溶性混合物中的氯离子进行选择测试，测试时氯离子选择电极和参考电极有电势差，氯离子测试仪就是测试此电势差。

#### 2501-A氯离子含量测试仪产品特性：

自动温度补偿（ATC）和自动关机。多功能合一（标定、测试、打印等）；使用/操作简易。

直接显示结果：氯离子浓度（mg/kg）同时给出mv数和%浓度。

数字液晶显示；自诊断功能，出错提示最大程度降低人为误差。高分辨率：0.0001% 高性能电极：电极采用专利技术，测试后填充液无需倒出，普通电极到使用寿命必须更换，而此电极用随机所带砂纸按8字形打磨浸泡后可如同新电极继续使用。

数据存储：主机可以存储100个测试数据 随机所带打印机现场直接打印结果

背光功能：适合各种光线情况 测试相应迅速：大约2分钟；符合CE市场要求。

#### 2501-A氯离子含量测试仪技术参数/型号：

通过氯离子选择电极进行测试。测试对象：砂子、新拌混凝土和溶液。

测试结果：1) 氯离子浓度 $\text{Cl}^-$  (%) 2) NaCl浓度 (%) 3) 氯离子含量 (kg/m<sup>3</sup>) 4) 温度 ( )

测量范围：0.0001% ~ 1.5000%。准确度：读数的 $\pm 10\%$  (氯离子)， $\pm 1$  (温度)。

操作温度：0 ~ 40 。分辨率：0.0001 (氯离子)。电源：1) 9V适配器；2) 6节1.2V可充电Ni-MH电池。电池寿命：6个月 (每天使用5分钟)。尺寸/重量：80 × 190 × 40mm/约450克

应用：

建筑工地现场测试/混凝土搅拌站。混凝土制品厂等 (砂子/石子等)。选择性电极

规格：复合式固体探头尺寸：190 × 20mm (长 × 直径) 外壳&探测材料：PC&PVC；接头材料：陶瓷

连接电缆和接口：1.2米，直径 (9mm)，接口 (6针) 浓度范围：0.7ppm~35,500ppm

温度范围：5 ~ 40 ；pH值范围：4 ~ 10

2501-A氯离子含量测试仪其它信息：

2501-A氯离子含量测试仪基本配置

- 1、氯离子电极：1个
- 2、主机(数字液晶显示，便携式)：1台
- 3、电极保护盖：1个
- 4、标准溶液：0.1%Cl<sup>-</sup>/0.5%Cl<sup>-</sup>(500ml&60ml)：4瓶
- 5、蒸馏水：1瓶
- 6、标准填充液：1瓶
- 7、电源适配器：1个
- 8、电池：6节1.2V可充电Ni-MH电池
- 9、砂纸：1张
- 10、操作手册：1本
- 11、携带箱：1只
- 12、迷你打印机：1台

订货编号：LR-100324