

# 上海捷耐阳光板 多种规格可定制 10mm厂家直销

产品名称	上海捷耐阳光板 多种规格可定制 10mm厂家直销
公司名称	上海捷耐板业有限公司
价格	27.00/平方米
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区海湾旅游区奉新北路22号
联系电话	021-36162118 13764611182

## 产品详情

上海捷耐阳光板的优势：

- (1) 透光性：阳光板透光率最高可达89%，可与玻璃相媲美。UV涂层板在太阳光下曝晒不会产生黄变，雾化，透光欠安，十年后透光散失仅为10%，PVC散失率则高达15%—20%，玻璃纤维为12%-20%。
- (2) 抗撞击：撞击强度是通俗玻璃的250-300倍，一致厚度亚克力板的30倍，是钢化玻璃的2-20倍，用3kg锤如下两米坠下也无裂缝，有“不碎玻璃”和“响钢”的美称。
- (3) 防紫外线：PC阳光板一壁共挤有抗紫外线（UV）涂层，另一壁具备抗冷凝处置，集抗紫外线、隔热防雾滴功效于一身。可阻拦紫外线穿过，及得当掩护珍贵艺术品及展品，使其不受紫外线损坏。
- (4) 重量轻：比重仅为玻璃的一半，节俭运输、搬卸、装置和支持框架的本钱
- (5) 阻燃：国家标准GB50222—95确认，阳光板尴尬燃一级，即B1级。PC阳光板本身燃点是580℃，离火后自熄，熄灭时不会产生有毒气体，不会滋长火势的舒展。
- (6) 可曲折性：可依设计图在工地现场采纳冷弯方法，装置成拱形，半圆形顶和窗。最小曲折半径为采纳板厚度的175倍，亦可热弯。
- (7) 隔音性：阳光板隔音后果显著，比一致厚度的玻璃和亚加力板有更佳的音响绝缘性，在厚度雷同的条件下，阳光板的隔声量比玻璃进步5—9DB。在国际上是高速公路隔音屏蔽的首选资料。

(8) 节能性：夏天保凉，冬季保温，阳光板有更低于通俗玻璃和别的塑料的热导率（K值），隔热后果比一致玻璃高7%-25%，阳光板的隔热最高至49%。从而使热量丧失大大低落，用于有暖装备的修建，属环保资料。

(9) 温度适应性：PC阳光板在-40℃时不产生冷脆，在125℃时不硬化，在顽劣的情况中其力学，机械性能等均无显著变更。

(10) 耐候性：阳光板可以在 - 40℃ 至120℃ 规模坚持各项物理指标的稳定性。人工气象老化实验4000小时，黄变度为2，透光率低落值仅0.6%。

(11) 防结露：室外温度为0℃，室内温度为23℃，室内相对湿度低于80%时，资料的内外面不结露。露珠会延着板材的外面流走，不会滴落。

(12) 简略单纯便利，不像传统资料那样粗笨，在近几年普遍应用于我国沿海一带都会。