

# POE摄像机

产品名称	POE摄像机
公司名称	深圳市泽奥世纪网络科技有限公司
价格	面议
规格参数	泽奥:世纪 008:009 702P:1080P
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道华荣路205号龙兴商业大厦1076
联系电话	0755-36529880 13714008059

## 产品详情

产品参数: 支持通过5类以太网线的无线访问点(ap)和网络监控摄像头(surveillance cameras)供电  
1~8端口支持标准ieee802.3af供电 9个10/100 mbps 自适应rj45端口 符合ieee 802.3 10base-t和ieee 802.3u 100base-tx标准

流控方式: 全双工采用ieee 802.3x标准, 半双工采用back pressure标准

支持端口自动翻转(auto mdi/mdix) 支持上行端口防雷(端口5达到二级防雷要求)

最大poe功率: 120w(所有poe端口, 端口1~8端口) 每端口最大15.4w

采用存储转发的交换机制 所有端口支持线速交换, 64~1536帧长范围内均可达到线速

无风扇, 自然散热 小巧, 紧凑, 静音的设计适合放置于桌面或墙上

零配置特性电源是自动供给到自适应的设备 应用方便灵活: 可选择插入8个基于ip的ieee802.af国际标准poe设备, 像无线访问点ap或基于ip的网络监控摄像头。放置这些ieee802.3af国际标准的poe终端设备到需要放置的位置——墙壁的高处或者天花板上为最大的覆盖—或其它你需要放置它们的地方。通过标准的5类以太网线传输电源和数据。非常方便灵活, 特别受到安防监控网络摄像机安装工程商的喜爱

即插即用: 基于标准的poe1008轻易的整合了你现有的10/100以太网网络, 并自感知和自调整网络的速度和网线类型。对于poe, 这交换机自动发现兼容ieee802.3af的poe终端设备, 并且提供所需的电源。前面板指示灯可持续监测交换机的信息和poe的工作状态。静音和紧凑: 小巧便利的设计, 耐用的金属外壳。

它可以使用包装盒内置的配件轻易的被安置在桌面或者墙上。无风扇设计安静的融入你的小型办公室的环境。超值: 将数据交换和基于以太网供电整合入了一个单位内, 这poe-8节省了空间, 减少了线缆并且消除了连接电源插座的需要—最小化安装费用, 简单化了poe性能设备的安装, 和消除了需要专职电工或延长电源线的麻烦。总的来说, 一个最大好处是具有最经济的价格。绿色环保: 较之非绿色版本节能60%, 自动待机模式和线缆长度侦测功能——即端口未连接时, 自动待机模式节省能源; 网线短于10米时, 更低的传输功率。包装中至少80%的可回收资源 适用环境: 百万高清监控传输与供电

无线ap布局传输与供电 网络电话传输、智能家居系统

城市智能交通监控系统(its)、平安城市、无线城市

高速公路监控系统、电子道路监控、抓拍系统 大型厂矿企业安防监控系统、网络多功能系统

远程多媒体教学/校园监控、电视会议系统 楼宇对讲、无线通信、视频监控