

斗提机粉尘防爆片 泄爆窗

产品名称	斗提机粉尘防爆片 泄爆窗
公司名称	江西世纪行安全设备有限公司
价格	780.00/件
规格参数	产地:江西 品牌:世纪行 规格:410x580
公司地址	莲花县工业园B区
联系电话	0799-7291600 18979948100

产品详情

斗提机粉尘防爆片 泄爆窗具有结构简单、灵敏、准确、无泄漏、泄放能力强等优点。它能在规定的温度和压力下泄爆，泄放压力，保障人民生命和国家财产的安全。

泄爆片用于除尘器、管道、压力容器、等大型装置。销往:天津,河北,江苏,浙江,安徽,福建,四川;内蒙古,辽宁,广东,广西,黑龙江,上海,江西,山东,山西,河南,湖北,湖南,海南,重庆,贵州,云南,陕西,甘肃,青海,宁夏,新疆等全国各地。产品通过国家相关部门认证,证书齐全。欢迎来电订购(价格优惠)!

近年来因粉尘爆炸引起的事故越加频繁,环保检查也越来越严,工业安全也更加引起人们的重视,工业生产过程中,一旦除尘器等设备发生爆炸或超压,泄爆片可以及时有效的泄放爆炸冲击波叠加产生的超压,当压力升高到泄爆片的静开启压力时,泄爆片开启泄压,以此来防止爆炸压力超过除尘器等设备的结构强度极限,保护设备和生产人员的安全,降低爆炸事故的后果严重度。

不锈钢防爆片特点:1.材质:SS304不锈钢;2.标准:静开启压力为0.01MPa;3.工作温度:-40~280 ;4.开启压力允许误差:±25%;5.适用工作环境:可燃性金属粉尘、木制粉尘、棉絮、粮食粉尘、制药粉尘、饲料粉尘等生产加工场所;6.适用设备:除尘器、斗式提升机、干燥设备、旋风分离器、粉尘收集器等6.平板开缝型,泄压速度快,精度高;7.可承受一定负压;8.易于安装,可据用户需求,可配上下夹持器、垫片、紧固件整套供货;9.无需维护;10.产品使用有效寿命长;11.可根据用户设备定制化加工生产;

不锈钢防爆片技术特性:1.无碎片设计。2.可以按照客户要求尺寸加工。3.标准材料:SS/TFE/SS,如有特殊要求请联系工厂。4.方形、长方形、圆形、梯形、半圆形,(可以根据客户要求制定形状)。5.标准制造范围:85%。6.无磨损件,免维护。

不锈钢防爆片应用范围

泄爆片应用在粮食、冶金、化工、电力、轻工、制药、烟草、机械加工、固体废弃物处理等行业。应用的设备有旋风分离器、布袋除尘器、粉尘收集器、滤筒过滤器、气力输送、棒式或球磨机、斗式提升机、干燥和烘箱、辊轧研磨、建筑物等。主要用除尘器、除尘管道、提升机等压力低、常温的、要求泄爆面大的工作环境