

湿腾厂家供应中型吊装式新风机

产品名称	湿腾厂家供应中型吊装式新风机
公司名称	上海湿腾电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:湿腾 型号:XST-X3000
公司地址	上海市松江区高科产业园区金都西路688号
联系电话	4008203169 18954992220

产品详情

中型大风量吊顶式新风机

机器参数

机器原理

设备在运行时，室内排风和新风分别呈正交叉方式流经换热器芯体时，由于气流分隔板两侧气流存在着温差和蒸汽分压差，两股气流通过分隔板时呈现传热传质现象，引起全热交换过程。在夏季，新风从空调排风获得冷量，温度得以降低的同时还被空调风干燥，从而使得新风含湿量降低;在冬季，新风从空调室排风获得热量，温度得以升高。全热交换器作为一种高效节能型空调通风装置，通过换热芯体的全热换热过程，能够有效地获取排风中的焓值全热型CHA或温度显热型CHB，从而达到了节能换气的目的，极大地节约了新风预处理的能耗。

机器特点

换热效率高，产品采用先进的逆流结构设计，能够大大的提高换热效率。

外形紧凑小巧。全热交换器的外形为六边形，降低了模块的厚度，特殊的通风孔道有利于模块比交叉流机芯做得更短;

性能稳定、无需清洁。通风孔道采用了流线设计，可以有效地防止着尘，无需对交叉流机芯进行定期的清

洁;

使用寿命长。采用了ABS框架结构，非常坚固而耐用，使用寿命相比交叉流机芯增加了一倍。

安装注意事项

- a、新风机的基础要求水平、坚固，且基础高度 200mm。
- b、新风机出口的管径只能变大、不能变小，最后出风口要安装防虫网，偏向上出风时须增加风雨帽。
- c 新风机的钢支架必须固定在混凝土基础上，新风机其钢支架与基础之间必须增加橡胶减振垫。全部风机及电动机组件都安装在整块的钢支架上，钢地架安装在基础顶部的减振垫上，减振垫最好用多孔型橡胶板。
- d、新风机与风管采用软管（柔性材料且不燃烧）连接，长度不宜小于200mm、管径与风机进出口尺寸相同。为保证软管在系统运转过程中不出现扭曲变形，应安装的松紧适度。对于装在风机吸入端的帆布软管，可安装稍紧些，防止风机运转时被吸入，减少帆布软管的截面尺寸。