

岩煌建材座浆料

产品名称	岩煌建材座浆料
公司名称	辽宁岩煌建材有限公司
价格	2500.00/吨
规格参数	品牌:赛固伟业 型号:SGM-PC
公司地址	辽宁省葫芦岛市龙港区稻池村(宝岛化工厂院内)
联系电话	024-24754572 18524482995

产品详情

sgm-pc座浆料

sgm-pc座浆料是一种以水泥为胶结材料、配以复合外加剂和高强骨料，现场加水搅拌后即可使用，具有无收缩、高强、易施工等特性的专用座浆料，适用于pc构件的座浆施工的安装工程。

技术标准：

产品名称	高性能水泥基座浆料		
产品型号	sgm-pc座浆料	检验批号	20150825
依据标准	gb/t2419-2005 gb/t17671-1999		
检测项目	依据标准	技术指标	检测结果
初始流动度/mm	gb/t2419-2005	130~170	150
1d抗压强度/mpa	gb/t17671-1999	30	32.5
28d抗压强度/mpa		50	55.2

以上数据在标准实验室条件下测得；参考用量：按照容重 $2200\sim 2500\text{kg/m}^3$ 为依据计算实际使用量。

施工工艺

- 1、表面应清理干净。不应有油污、浮灰和松动的混凝土等，座浆前1小时应浇水湿润基础表面，座浆开始时应清出表面积水；
- 2、座浆料拌合时根据厂房提供的用水量范围采用人工或机械搅拌，须搅拌均匀。
- 3、当搅拌好的浆料能捏成团装时即可使用，将搅拌好的座浆料置入pc构件结合部位，浆料表层形状应是中间高四周低的弧形，利于放置pc构件时排除空气。
- 4、当座浆料表面水迹消失后（根据施工环境温度而定）即可放置pc构件并测定标高，使其平稳下降。
- 5、采用座浆料对pc构件连接部位封堵时，将搅拌好的座浆料均匀填充到pc构件结合部位即可，待座浆料凝固后即可进行灌浆施工。