

盐雾试验机厂家直销质量保证售后保障

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 盐雾试验机厂家直销质量保证售后保障 |
| 公司名称 | 广东艾斯瑞仪器科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:艾斯瑞仪器 型号:60 |
| 公司地址 | 东莞市道滘镇大罗沙村大罗沙工业区粤晖路西路4号 |
| 联系电话 | 0769-82896046 13726496623 |

产品详情

LX-60A 盐雾试验机技术参数

适用范围

：盐水喷雾试验机，乃针对各种材质表面处理，包含涂料、电镀、有机及无机皮膜，阳极处理，防锈油等防腐处理后测试其耐腐蚀性，从而确立产品的质量。

符合标准：GB/T 2423.17，IEC60068-2-11,ISO4628-3,ISO9227，ASTM B117, JIS-Z2371, JIS-G3141, GJB 150.1, MIL-STD-810F, MIL-STD-883E 等。

一、型号及名称: LX-60A 盐水喷雾试验机

二、规格说明

内箱尺寸：600 × 450 × 400mm (W * D * H)

外箱尺寸：1070 × 600 × 1180mm (W * D * H)

电 源：单相220V 2KW 50H

三、技术依据

依照JIS、ASTM、CNS、GB标准参数操作设定

| | | |
|-----------|-----------------|-------------------|
| A. | 盐水喷雾试验：NSS，ACSS | |
| 1. 试验室： | 35 ± 1 | 波动度： ± 0.5 均匀度： 2 |
| 2. 饱和空气桶： | 47 ± 1 | |
| B. | 耐腐蚀试验：CASS | |
| 1. 试验室： | 50 ± 1 | 波动度： ± 0.5 均匀度： 2 |
| 2. 饱和空气桶： | 63 ± 1 | |

四、机体结构

| | |
|----|---|
| 1. | 使用材料 |
| a. | 试验机箱体采用浅灰色耐冲击PVC板，厚度5mm，耐用温度在85℃。（台湾南亚牌）。边部环绕立体加厚5mm，结构牢固。 |
| b. | 试验室盖密封采用PVC耐冲击板，厚度5mm，高温使用不歪曲变形。边缘内外双层加厚，防止因长期使用歪曲变形。厚度15mm |
| c. | 隐藏一体式试药补充瓶，清洗容易，操作方便。 |

d.饱和空气桶采用SUS#304不锈钢耐高压桶保温效果最佳（台湾台展电热）

e.试样放置台采用8mm耐温ABS板制成, 承重能力强，试验样品架采用平面分度式，任意调整角度，四面，受雾完全一致，测试结果准确，试验样品放置数量多。（可根据客户要求订做）

2. 喷雾系统

a.采用伯努特原理吸取盐水而后雾化，雾化程度均匀，绝无阻塞结晶之现象，可确保连续测试之标准

b.喷嘴：采用特殊玻璃喷嘴制成，可调整喷雾量之大小及喷出角度

c.喷雾量1~2ml/h可调（ml/80cm²/h标准要求测试16小时求平均量）。计量筒采用内嵌式安装，外形美观观察方便，减少仪器安装空间

d.喷雾方式:连续式喷雾

3. 空气供应系统

a.一段为大略调整2Kg/cm²，进口空气过滤器附有排水功能

b.二段为精密调整1Kg/cm²，1/4 压力表, 显示精密准确

4. 加热系统

a.采用直接加热方式，升温速度快减少待机时间，当温度到达时，自动切换恒温状态，温度精确,耗电量制发热管，耐酸碱腐蚀、超长使用寿命

| | |
|----|--|
| 5. | 控制系统 |
| | a. 实验室、压力桶都采用液晶型双数字温度控制器,具有微电脑自动演算功能,控制误差 ± 1.0 (日本汇川2支)。线路板经防潮防腐蚀处理,精度高,寿命长 |
| | b. 实验室加热槽采用液体膨胀安全温度控制器0~120 (意大利EGO 1支) |
| | c. 液晶数显时间控制器、停电记忆功能0.1S~999hr(日本OMRON 1支) |
| | d. 积时器0~99999hr (意大利VEMER 1支) |
| | e. 继电器 (日本OMRON 1组) |
| | f. 翘板带灯式开关,可连续工作25000次 |

五、安全保护装置

1. 低水位时,自动切断电源,安全警示灯装置亮灯显示.
2. 超温时,自动切断加热器电源,安全警示灯装置亮灯显示.
3. 试药(盐水)水位低时,安全警示灯装置亮灯显示并报警提示
4. 漏电保护功能,防止因线路漏电或短路引起的人身伤害及仪器故障

六、加水系统

采用自动、手动两种加水系统，自动或手动补充压力桶、试验室水位，防止缺水超高温损伤仪器

七、除雾系统

试验过程及停机时清除试验箱内盐雾，防止腐蚀气体流出损伤试验室其它精密仪器

八、服务承诺 整机提供12个月免费保修，终生维护（人为原因及不可抗力因素除外）