

# 全国制造塔器的厂家，全国制造塔器的企业，菏泽花王容器

产品名称	全国制造塔器的厂家，全国制造塔器的企业，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

全国制造塔器的厂家，全国制造塔器的企业，菏泽花王容器在进行区域规划时，应根据石油化工企业及其相邻工厂或设施的特点和火灾危险性，结合地形、风向等条件，合理布置。4.1.2 石油化工企业应远离人口密集区、饮用水源地、重要交通枢纽等区域，并宜位于邻近城镇或居民区全年小频率风向的上风侧。4.1.3 在山区或丘陵地区，石油化工企业的生产区应避免布置在窝风地带。4.1.4 石油化工企业的生产区沿江河岸布置时，全国制造塔器的厂家，全国制造塔器的企业，菏泽花王容器宜位于邻近江河的城镇、重要桥梁、大型锚地、船厂等重要建筑物或构筑物的下游。4.1.5 石油化工企业应采取防止泄漏的可燃液体和受污染的消防水排出厂外的措施。4.1.6 公路和地区架空电力线路严禁穿越生产区。4.1.7 当区域排洪沟通过厂区时：

1. 不宜通过生产区；全国制造塔器的厂家，全国制造塔器的企业，菏泽花王容器括号内指防火间距起止点； 3 当相邻设施为港区陆域、重要物品仓库和堆场、军事设施、机场等，对石油化工企业的安全距离有特殊要求时，应按有关规定执行； 3A 液化烃罐组与电压等级330kV～1000kV的架空电力线路的防火间距不应小于100m； 3B 单罐容积大于等于50000m<sup>3</sup>的甲、乙类液体储罐与居民区、全国制造塔器的厂家，全国制造塔器的企业，菏泽花王容器公共福利设施、村庄的防火间距不应小于120m； 2. 应采取防止泄漏的可燃液体和受污染的消防水流入区域排洪沟的措施。4.1.8 地区输油（输气）管道不应穿越厂区。

4.1.9 石油化工企业与相邻工厂或设施的防火间距不应小于表4.1.9的规定。

高架火炬的防火间距应根据人或设备允许的辐射热强度计算确定，全国制造塔器的厂家，全国制造塔器的企业，菏泽花王容器对可能携带可燃液体的高架火炬的防火间距不应小于表4.1.9的规定。