

新风中央空调排风系统设计厂家品牌图片

产品名称	新风中央空调排风系统设计厂家品牌图片
公司名称	保定市清苑区微旺通风管道加工厂
价格	30.00/台
规格参数	品牌:微旺 型号:标准 尺寸:定做
公司地址	保定市清苑区闫庄乡大吕庄村
联系电话	0312-8103121 17732219006

产品详情

厨房排烟管道安装 通风系统 消防排烟风机设计图片 保定微旺通风管道加工厂（吕经理
电话：17732219006 qq：253981956）

消防排烟风机对于我们来说并不陌生，在生活中的很多地方都能看到其身影，消防排烟风机主要用于公路隧道、铁路隧道等通风系统中。消防排烟风机占地面积不断，一般情况下，悬挂于隧道两侧即可，我们都知道隧道的环境不是特别好，要想消防排烟风机能够更好的使用，那么保养则是必不可少的，下面我们就来介绍一下关于消防排烟风机的保养知识。

- 1、每月定期将消防排烟风机开机运行一下，以便排烟风机轴承润滑保持良好状态。
- 2、一般一年加注一次润滑油脂，如遇轴承缺油，应查清原因，随时补充。
- 3、定期检查消防排烟风机的各部件的螺丝是否松动，有无缺件掉件，若有松动，缺件掉件，应及时维修。
- 4、消防排烟风机运行时，听其工作发出的声音是否正常，若有异常，应及时检查维修。

防腐型消防排烟风机叶轮由前向弯曲型叶片、曲线型轮盖和平板中盘及铸钢轮毂所组成，9-19型风机叶片为12片，9-26型风机叶片为16片，成型后经静、动平衡校正，具有良好空气动力性和运转平稳的可靠性。传动部主轴采用优质碳钢制成，并以联轴器传递轴动力。在设计上具有可靠的安全性和抗疲劳性。轴承箱由优质铸铁件加工而成，配用双列调心轴承，采用机油润滑。

生长新技能、提高效率、低沉能耗、便于洗濯维护、增长油烟净化成果、是新型厨房专用风机的生长偏向。

厨房中种种煎、炒、蒸、煮、炸、烤等配置在加工食物进程中不停孕育产生种种高温、潮湿、污染的气体。累计到肯定程度、厨房将不适宜连续事情。以是必要利用风机将污染气体经由排烟管道排挤厨房。

厨房风机的种类

自然排烟。利用火灾产生的热烟气的浮力和外部风力作用，通过建筑物的对外开口把烟气排至室外的排烟方式，成为自然排烟。这种排烟方式实质上是热烟气和冷空气的对流运动，因此必须有冷空气的进口和热烟气的排出口。

机械排烟。利用排烟风机把着火区域中所产生的烟气通过排烟口排至室外的排烟方式，称为机械排烟。在火灾发生初期，这种排烟方式能使着火区域内压力下降，造成负压，烟气不会向其它区域扩散。