B&K加速度传感器厂家-B&K加速度传感器

产品名称	B&K加速度传感器厂家-B&K加速度传感器
公司名称	深圳市元创力科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:PCB 型号:无
公司地址	广东省深圳市南山区西丽旺棠工业区18栋206
联系电话	0755-26640772 18923442118

产品详情

B&K加速度传感器厂家-B&K加速度传感器 振动噪声传感器 振动噪声传感器 美国PCB传感器：
动态力、动/静态压力、加速度/速度、应变载荷力、扭矩、转速、声学等传感器及压力、振动校准系统
压电陶瓷剪切ICP 加速度计 具有体积小、重量轻(最小0.2克)、附加质量影响小的特点。
应用于高灵敏度振动测量、高频振动测试、NVH 研究等 量程 50g 500g 1000g 2500g 5000g
精密石英剪切ICP加速度计
应用于：振动测量、产品测试、结构测试、恶劣环境中的测试、脉冲测量、振动控制等 量程 50g 100g 250g 500g 1000g 三轴加速度传感器 三轴加速度计可同时进行X、Y、Z
轴测量，应用于发动机振动测量、NVH 研究、模态分析、路况测试、飞行测试、包装测试等。 量程 5g 、10g 、50g 、100g 、200g 、500g 、1000g、 5000g 电荷型输出加速度计 主要应用于高温振动试验、冲击测试、环境实验箱、飞机发动机振动测试、热动力和热传递设备测试、电机、泵和压缩机等振动检测。 电荷式加速度计可兼容电荷放大器和在线放大器，适应482°C的高温环境。 测量范围 150g 500g 1000g 1500g 2000g 2300g 三轴坐垫传感器 陶瓷剪切结构 电压输出型 测量范围±10 g pk 灵敏度 100 mV/g 分辨率 (1 to 10000 Hz) 0.0002 g rms 频率范围 0.5 to 1000 Hz 接头形式 1/4-28 4-Pin 重量180 gm
ICP集成放大器麦克风传感器, 45mV/Pa, BNC 连接. 麦克风直径: 1/4" 频率响应特性: 自由声场 377B02 1/2 in. 自由场(free field)传声器，高灵敏度，前置极
用于振动、冲击、跌落的加速度、频率、位移的数据采集 全世界销量最好的传感器
元创力科技///B&K加速度传感器厂家-B&K加速度传感器