国内制造塔类设备的厂家，国内制造塔类设备的企业，菏泽花王容器

产品名称	国内制造塔类设备的厂家，国内制造塔类设备的企业，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

国内制造塔类设备的厂家，国内制造塔类设备的企业，菏泽花王容器控制室宜布置在行政管理区。4.2.6 全厂性的高架火炬宜位于生产区全年小频率风向的上风侧。4.2.6A 2座及2座以上的高架火炬宜集中布置在同一个区域。火炬高度和火炬之间的防火间距应确保事故放空时辐射热不影响相邻火炬的检修和运行。4.2.7 汽车装卸设施、液化烃灌装站及各类物品仓库等机动车辆频繁进出的设施应布置在厂区边缘或厂区外，并宜设围墙独立成区。4.2.8 罐区泡沫站应布置在罐组防火堤外的非防爆区，国内制造塔类设备的厂家，国内制造塔类设备的企业，菏泽花王容器与可燃液体罐的防火间距不宜小于20m。4.2.8A 事故水池和雨水监测池宜布置在厂区边缘的较低处，可与污水处理场集中布置。事故水池距明火地点的防火间距不应小于25m，距可能携带可燃液体的高架火炬的防火间距不应小于60m。

4.2.8B 区域性含油污水提升设施应布置在装置及单元外，距离明火地点、国内制造塔类设备的厂家，国内制造塔类设备的企业，菏泽花王容器重要设施及工艺装置内的变配电、机柜间等的防火间距不应小于15m，距可能携带可燃液体的高架火炬的防火间距不应小于60m。4.2.9 采用架空电力线路进出厂区的总变电所应布置在厂区边缘。国内制造塔类设备的厂家，国内制造塔类设备的企业，菏泽花王容器消防站的位置应符合下列规定： 1. 消防站的服务范围应按行车路程计，行车路程不宜大于2.5km，并且接火警后消防车到达火场的时间不宜超过5min；对丁、戊类的局部场所，消防站的服务范围可加大到4km； 2. 应便于消防车迅速通往工艺装置区和罐区；
国内制造塔类设备的厂家，国内制造塔类设备的企业，菏泽花王容器宜避开工厂主要人流道路；