

6ES7288-1CR60-0AA0

产品名称	6ES7288-1CR60-0AA0
公司名称	上海可以自动化科技有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:西门子 型号:6ES7288-1CR60-0AA0 220:8
公司地址	上海市金山区枫泾镇枫阳新村183号302
联系电话	021-61311927 18717946324

产品详情

6ES7288-1CR60-0AA0 我公司大量现货供应，价格优势，品质保证，德国原装进口
上海隆彦自动化科技有限公司 联系人：詹雪芬（销售经理）24小时销售技术服务热线
：18717946324（微信同号）电话（Tel）：021-61311927 传真（Fax）：021-67355123 商务（QQ）
：850111590 地址（Add）：上海市金山区枫泾镇枫阳新村183号302 上海隆彦长期低价销售西门子PLC,200
，300，400，1200，西门子PLC附件，西门子电机，西门子人机界面，西门子变频器，西门子数控伺服，
西门子总线电缆现货供应，欢迎来电咨询系列产品，折扣低，货期准时，并且备有大量库存.长期有效
《销售态度》：质量保证、诚信服务、及时到位！
《销售宗旨》：为客户创造价值是我们永远追求的目标！
《服务说明》：现货配送至全国各地含税（17%）含运费！《产品质量》：原装正品，全新原装！
《产品优势》：专业销售 薄利多销 信誉好，口碑好，价格低，货期短，大量现货,服务周到！
真心的对待每一份报价，真诚的对待每一位客户。花30秒询价，你会知道什么叫优势；花60秒咨询，你
会知道什么叫服务；合作一次，你会知道什么叫质量!我将提供一流的质量，服务作为自己最重要的责任
。期待你的询价!!! 标准型，继电器输出型 SR 20/ SR 40/ SR 60 产品信息 跳转到 Technical Specifications
Technical Specifications 型号 CPU SR20 AC/DC/RLY CPU SR40 AC/DC/RLY CPU SR60 AC/DC/RLY
订货号（MLFB）6ES7 288-1SR20-0AA0 6ES7 288-1SR40-0AA0 6ES7 288-1SR60-0AA0 常规尺寸 W x H x
D（mm）90 x 100 x 81 125 x 100 x 81 175 x 100 x 81 重量 367.3 g 441.3 g 611.5 g 功耗 14 W 23 W 25 W
可用电流（EM 总线）最大 740 mA（5 V DC）最大 740 mA（5 V DC）最大 740 mA（5 V DC）
可用电流（24 V DC）最大 300 mA（传感器电源）最大 300 mA（传感器电源）最大 300
mA（传感器电源）数字输入电流消耗（24 V DC）所用的每点输入 4 mA 所用的每点输入 4 mA
所用的每点输入 4 mA CPU 特征 用户存储器 12 KB 程序存储器/8 KB 数据存储器/10 KB
保持性存储器 24 KB 程序存储器/16 KB 数据存储器/10 KB 保持性存储器 30 KB 程序存储器/ 20 KB
数据存储器/ 10 KB 保持性存储器 板载数字 I/O 12 点输入/8 点输出 24 点输入/16 点输出 36 点输入/24
点输出 过程映像大小 256 位输入（I）/256 位输出（Q）256 位输入（I）/256 位输出（Q）256 位输入（I）/
256 位输出（Q）位存储器（M）256 位 256 位 256 位 临时（局部）存储主程序中 64
字节，每个子程序和中断程序中 64 字节 主程序中 64 字节，每个子程序和中断程序中 64 字节 主程序中 64
字节，每个子程序和中断程序中 64 字节 I/O 模块扩展 最多 4 个扩展模块 最多 4 个扩展模块 最多 4
个扩展模块 信号板扩展 最多 1 个信号板 最多 1 个信号板 最多 1 个信号板 高速计数器 共 4 个 单相：4 个

mA时5VDC 1mA时5VDC 1mA时5VDC 隔离(现场侧与逻辑侧) 500VAC,持续1min 500VAC
 持续1min 500VAC 持续1min 隔离组 1 1 1 滤波时间 每个通道可单独选择(包括信号板的数字输入):
 0.2、0.4、0.8、1.6、3.2、6.4和12.8 μs 0.2、0.4、0.8、1.6、3.2、6.4和12.8 ms 每个通道可单独选择(仅前
 14个板载输入,包括信号板的数字输入): 0.2、0.4、0.8、1.6、3.2、6.4和12.8 μs
 0.2、0.4、0.8、1.6、3.2、6.4和12.8 ms 每个通道可单独选择(仅前14
 个板载输入,包括信号板的数字输入): 0.2、0.4、0.8、1.6、3.2、6.4和12.8 ms
 0.2、0.4、0.8、1.6、3.2、6.4和12.8 μs HSC时钟输入频率(最大)(逻辑1电平=15~26VDC)
 单相:4个60kHz 正交相位:2个40kHz 单相:4个,60kHz 正交相位:2个,40kHz 单相:4个,60
 kHz 正交相位:2个,40kHz 同时接通的输入数 12 24 36 电缆长度 屏蔽:500m(正常输入),50m(HSC
 输入);非屏蔽:300m(正常输入) 屏蔽:500m(正常输入),50m(HSC
 输入);非屏蔽:300m(正常输入) 屏蔽:500m(正常输入),50m(HSC
 输入);非屏蔽:300m(正常输入) 数字输出 输出点数 8 16 24 类型 继电器,干触点
 继电器,干触点 继电器,干触点 电压范围 5~30VDC或5~250VAC 5~30VDC或5~250VAC 5~30
 VDC或5~250VAC 最大电流时的逻辑1信号 - - - 具有10K 负载时的逻辑0信号 - - -
 每点的额定电流(最大) 2.0A 2.0A 2.0A 每个公共端的额定电流(最大) 10.0A - - 灯负载 30W
 DC/200W AC 30W DC/200W AC 30W DC/200W AC 通态电阻 新设备最大为0.2 新设备最大为0.2
 新设备最大为0.2 每点的漏电流 - - - 浪涌电流 触点闭合时为7A 触电闭合时为7A 触电闭合时为7A
 过载保护 无 无 无 隔离(现场侧与逻辑侧) 1500VAC,持续1min(线圈与触点) 无(线圈与逻辑侧)
 1500VAC 持续1min(线圈与触点) 无(线圈与逻辑侧) 1500VAC 持续1min(线圈与触点)
 无(线圈与逻辑侧) 隔离电阻 新设备最小为100M 新设备最小为100M 新设备最小为100M
 断开触点间的绝缘 750VAC,持续1min 750VAC 持续1min 750VAC 持续1min 隔离组 1 4 6
 电感钳位电压 不推荐 - - 开关延迟(Qa.0-Qa.3) 最长10ms 最长10ms 最长10ms
 开关延迟(Qa.4-Qb.7) 最长10ms 最长10ms 最长10ms 机械寿命(无负载) 10,000,000个断开/闭合周期
 10,000,000个断开/闭合周期 10,000,000个断开/闭合周期 额定负载下的触点寿命 100,000个断开/闭合周期
 100,000个断开/闭合周期 100,000个断开/闭合周期 STOP模式下的输出状态 上一个值或替换值(默认值为
 0) 上一个值或替换值(默认值为0) 上一个值或替换值(默认值为0) 同时接通的输出数 8 16 24
 电缆长度 500m(屏蔽),150m(非屏蔽) 500m(屏蔽),150m(非屏蔽)
 500m(屏蔽),150m(非屏蔽) 软PLC分为编译和解释两种实现方式,其中解释型有点像早期的大
 型机一样,是基于一个虚拟机的,程序由一些伪代码组成,工程师在上位机编好程后通过编译器转换
 为这种专用的伪代码下载到PLC内。运行时虚拟机扫描并解释这些指令运行,这样的实现方式使工程
 人员编的T型图之类的与底下PLC的软件平台无关,保证了PLC核心的独立性,同时它能很好的扩
 展软件和功能块而不受硬件环境的影响,但这种方式是最慢的一种方式。软PLC还有一种是编译方
 式,编译方式是将各种IEC指令转换为汇编或者C语言,再将其插入到一个框架代码内调用C或汇编
 编译器生成真正的CPU指令。规格:SIEMENS;全新原装 数量:大量的库存、几乎所有型号 货
 期:现货当日发、订货4-6周;我们的宗旨:诚信为本、薄利多销、长期合作。
 郑重承诺!西门子保内全新原装产品!质保一年!(非人为不保)!
 一年内因本身质量问题免费更换新产品,不收取任何费用,
 我公司大量现货供应,价格优势,品质保证,德国原装进口 说明:
 将RLO的状态保存到状态字寄存器中的BR位中。郑重承诺!西门子保证全新原装产品!质保一年!!一
 年内因本身质量问题免费更换新产品,不收取任何费用,公司长期经营西门子PLC,S7-200,S7-200CN,S7-30
 0,S7-400,S7-1200,LOGO,变频器,人机界面,电机,伺服电机,数控系统,数控主板,总线电缆,等自动
 化S7-200系列在集散自动化系统中充分发挥其强大功能。使用范围
 可覆盖从替代继电器的简单控制到更复杂的自动化控制。应用领域极为
 广泛,覆盖所有与自动检测,自动化控制有关的工业及民用领域,包括
 各种机床、机械、电力设施、民用设施、环境保护设备等等。如:冲压
 机床,磨床,印刷机械,橡胶化工机械,中央空调,电梯控制,运动系统。产品远销:
 1.华北地区:北京、天津、河北、山西、内蒙古(5个省、市、区)。
 2.东北地区:辽宁、吉林、黑龙江、大连(4个省、市)。
 3.华东地区:上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、宁波、厦门、青岛(10个省、市)。
 4.中南地区:河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、深圳(7个省、市)。
 5.西南地区:重庆、四川、贵州、云南、西藏(5个省、市)。

6. 西北地区：陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆（5个省、区）我公司是一家专业的自动化工控产品维修企业，公司有充足的备件和优良的维修工程师，可为客户提供各种品牌变频器维修，伺服维修，直流调速器维修，数控系统维修，触摸屏维修及各种控制板，电路板类的专业维修、现场抢修、技术支持等。维修企业化运作，为客户提供持续的保障，所有维修工程师均接受专业的技术培训，除现场器件板类快速更换维修外，我们均采用器件级维修，只将故障电子元器件及不良电

子元器件进行更换，以此降低维修成本。 24小时接修服务，先检测，报价，经用户认可再进行维修。

所有维修变频器经负载试验、质量保证，没有修不好的机器，只有不精通的技术，维修成功率99%。

维修一部：专业维修西门子变频器、伺服、直流调速器、触摸屏、PLC、电源等全系列自动化产品，维修工程师经西门子培训合格后持证上岗。

作为西门子最佳合作伙伴的一员，我们一定会做得更好，以下系列产品本公司都有现货销售 S7-200CN:

CPU222CN CPU224CN CPU224XP CN CPU226CN EM221CN EM222 CN EM223CN EM231CN EM232CN

EM235CN S7-200 : CPU221 CPU222 CPU224 CPU224XP CPU226 EM221 EM222 EM223 EM231 EM232

EM235 S7-300 CPU312 CPU313/C CPU314/C-2DP CPU315-2DP/PN CPU315T/CPU315F CPU317F/CPU317T

CPU319 SM321 SM322 SM323 SM331 SM332 SM334 307电源 IM361 IM360 IM365 FM350 CP340 CP341 CP343

FM355 S7-400 : 407电源 CPU412 CPU414 CPU417 CPU414H CPU417H CPU416 CPU416F CPU414F CPU417F

CPU412-2H SITOP电源 : 6EP1331 6EP1332 6EP1334 6EP1336 6EP1436 6EP1437 EM200: IM151 IM153 EM131

EM132 EM133 IM152 LOGO: 12/24RC 12/24RCo 230RC 230RCo DM8 DM16 AM2

触摸屏：精彩系列面板：SAMRT700 SMART1000 按键面板：KP8 KP8F PP7/PP17 微型面板：TD200

TD200C TD400C OP73micro TP177micro 移动面板：MP177 MP277 精简面板：KP300 KTP400 KTP600单色

KTP600彩色 KPT1000 TP1500 精智面板：KP400comfort KTP400comfort TP700 comfort KP700 comfort KP900

TP900comfort KP1200 TP1200 伺服系列：V80 V90 V60 伺服电机（1PH，1PM，1FT，1FK，1FS）

全面提供西门子810D/840D/802C/S/D数控系统备件 840D备件：6FC5357---NCU: NCU571.2 / NCU572.2 /

NCU573.2 NCU571.3 / NCU572.3 / NCU573.3

NCU571.4 / NCU572.4 / NCU573.4

NCU571.5 / NCU572.5 / NCU573.5

6ES7288-1CR60-0AA0 6ES7288-1CR60-0AA0 6ES7288-1CR60-0AA0