

混凝土数显回弹仪

产品名称	混凝土数显回弹仪
公司名称	上海劳瑞仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市一二八纪念路928号万达广场2号楼1217室
联系电话	021-63548408

产品详情

Digi-Schmidt2000混凝土数显回弹仪

(产地：瑞士)

简介：新一代数字式回弹仪Digi-Schmidt2000混凝土数显回弹仪通过传感器测出冲击测试中的回弹值，精确度高且重复性好。Digi-Schmidt2000混凝土数显回弹仪显示屏上可清晰的显示出测试值，转换及计算等等，并且可通过菜单选择不同语言来操作。

Digi-Schmidt2000混凝土数显回弹仪功能：

对混凝土结构物的实体强度进行现场快速回弹测试。

原理：

回弹时的冲击能量通过力传感器和外配点转换，直接换算成强度值。特点：

通过液晶显示屏显示，自动删除最大值和最小值

直接读取混凝土强度，智能，便捷，与微机连接存取数据和打印

冲击能量为2.207NM，测试范围为10~70Mpa。可任意改置有关参数 劳动强度低，效率高
存储量大，与微机连接可存取，处理数据并打印 菜单指示操作，有五种语言可以选择

配置：

ND型回弹仪

冲击能量2.207Nm 测试范围：10 ~ 70Mpa 测试精度：±0.2R 重复误差：±0.5R

显示单元：

带有不易丢失内存（可存储5000次测试结果），128 × 128LCD，RS232C接口。内置软件可以打印数据或将其传输到PC机上。温度范围：-10 ~ +60。用6节1.5v LR电池操作，可以用60小时。

电缆，背带，磨石，操作手册及手提箱(325 × 295 × 105mm)总重3Kg。