

# 水表保温套厂家

产品名称	水表保温套厂家
公司名称	天津百思创新能源科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:百思创 型号:方形 纸箱:编织袋
公司地址	河北省廊坊市大城县权村金地工业园区
联系电话	0316-7884555 19003365531

## 产品详情

水表保温套厂家密度可分为：

????(????10-20)????(????20-5?)????(????35-45????)? 2?????????????  
????????????32);i?(????????28-31)? ?????????27-28) ?????????26-27)n?(????????<26)?  
????????????????? ?????????? ?????????????????? ?????????? ?????????????????????????????????????? 4?????????????  
????????caco3????????????? eva??pe????????eva??????100%eva??? ???????pe????????????????????????????????  
????????????????????

物性	单位	试验方法	pe45iii	pe30iii	pe15iii
发泡倍率			45	30	15
密度	kg/cm3	jisk6767	22-24	33	64
抗拉强度	kg/cm2	jisk6767	1.7	3.1	7.7
断裂伸长率	%	jisk6767	220	250	400

撕裂强度	kg/cm <sup>2</sup>	jisk6767	0.9	1.5	3.0
压缩强度(25%)	kg/cm <sup>2</sup>	jisk6767	0.34	0.55	1.4
压缩永久变形(25%)	%	jisk6767	7.0	2.1	1.7
加热尺寸变化(70%)	%	jisk6767	-1.4	-1.0	~0
导热系数	kcal/m.hr.	gb3399-82	0.029	0.030	0.039
吸水率(24hr)	g/cm <sup>3</sup>	gb3399-82	0.0012	0.0007	0.0010
蒸汽渗透率	g/m.hr.mmhg	jisk0208		2 × 10 <sup>-6</sup>	
阻燃性能	经过配方调整可过氧指数32				
500小时光老化	抗拉强度不变，断裂伸长率有所下降(约10%)				
使用温度范围	-100 ~ +105				

水表保温套厂家特点： 1、保温隔热：具有微细的独立气泡结构，空气对流小，因此导热系数低。 2、减震缓冲：材料质轻，富弹性，防震性能好。 3、隔音防寒：有密闭所室，隔音效果佳，可以防止噪音。 4、抗老化：抗菌、耐油、耐碱、耐酸及其化学药品。使用寿命在25年以上。

5、吸水率极低：密度小，具有优良的漂浮性能。 6、耐低温：在-170 至105 条件下物性不起变化，非常适合冷冻空调业做保温材料。 7、难燃性：pef经过配方调整具有难燃性。 8、防腐蚀：对金属设备无腐蚀作用。 9、无公害：此产品无味、不霉变、不虫蛀、不腐烂。 10、外观漂亮：光洁平整、色彩鲜艳多样。