

马桶盖五轴喷涂机、防爆五轴往复机、防爆喷漆设备、鑫建诚厂家直销

产品名称	马桶盖五轴喷涂机、防爆五轴往复机、防爆喷漆设备、鑫建诚厂家直销
公司名称	昆山鑫建诚机械设备有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:昆山鑫建诚 型号:xjc-5.0 有效喷涂范围:150mm
公司地址	江苏省苏州市昆山市宇龙路88号C栋
联系电话	0512-57938516 18913254652

产品详情

昆山鑫建诚往复机xjc-5.0厂家直销马桶盖五轴喷涂机

用途：高度在150mm一下的产品喷涂，如：鼠标外壳、笔记本电脑外壳、机顶盒、dvd外壳、等产品。

五轴两盘往复机-产品特点：

- 1、自主研发全封闭式模组滑台；
- 2、独创面域式控制系统；
- 3、多种喷涂模式，可连续作业；4、多种开关枪可选择，具备仿形吹；
- 5、具备单面还原及测试功能；6、具备行插入于删除及程式块复制；7、可移

动人机操作方便；8、喷漆效率为人工的3-8倍。

设备构成

1. x轴滑动平台采用台湾品牌线性轨道及模组滑台，最高传动速度可达1.5m/s，使用寿命长；往复精度1mm，定位精度1mm；x轴采用台湾品牌750w伺服电机，x轴滑动平台为一组。
2. y轴滑动平台采用台湾品牌线性轨道及模组滑台、最高传动速度可达1.5m/s，使用寿命长；往复精度1mm定位精度1mm；y轴采用台湾品牌750w伺服电机；y轴滑动平台为两组，两组平台间配有同步连杆以确保两平台间的同步，从而提高设备同步稳定运行。
3. z轴升降机构采用台湾品牌线性轨道及摸组滑台，最高传动速度可达20cm/s，定位精度高，使用寿命长；z轴行程：最大40cm，有效行程：30cm；z轴采用台湾品牌400w伺服电机；z轴滑动平台为一组。
4. r轴转枪机构采用铝板连接；r轴行程：0~270度，r轴电机采用台湾品牌100w伺服电机配合行星减速机；r轴转枪机构为一组。
5. w轴自转机构采用台制60型角度分割器，配合台湾品牌变频器实现变频调速控制电机，实现角度的转换，自转单元为两组。公转轴机构采用台制80型角度分割器，配合台湾品牌高性能变频器实现变频调速控制电机，动力传动部份采用台湾荣邦的齿轮减速马达。

特色服务：

我公司有专门的设备操作培训室及专门的维修培训室，贵司可以自设备订购之日起便安排人员来我司进行设备操作与安装的跟踪学习，故可以大大缩短新装

设备的培训时间，同时客户可以与我司进行签约维修与保养，从而让您的设备养护成本大大降低。