

# 皇室棕饰面超薄石材外墙装饰一体板

产品名称	皇室棕饰面超薄石材外墙装饰一体板
公司名称	山东省邦提建材有限公司
价格	290.00/平方米
规格参数	品牌:邦提 型号:600*900
公司地址	山东省泰安市高新区南天门大街西首万力科技园
联系电话	0538-6189099 13370618857

## 产品详情

关键词：保温装饰一体板，保温装饰复合板，超薄石材复合板，石材保温装饰一体板，外墙保温装饰一体板，外墙保温装饰板，大理石复合板，大理石蜂窝板，蜂窝铝保温复合板

邦提牌超薄石材皇室棕外墙装饰板是上海邦提公司自主研发生产的全新型外墙A级防火保温装饰一体板，它由粘结层、皇室棕超薄石材、耐碱网格布、加强立筋、锚固件、密封材料，铝合金—不锈钢分体配件等组成。将皇室棕加工成6MM的超薄石材，保留了皇室棕高贵典雅优点，更具有厚度小、重量轻、运输方便、使用成本低等优势，可以在室外长期使用，装饰效果庄重大方。而使用上海邦提公司的专利技术生产的皇室棕饰面超薄石材外墙装饰一体板，更是将皇室棕超薄石材的优势发挥到最大。

皇室棕饰面超薄石材外墙装饰一体板工厂化生产，保证产品质量。超薄石材皇室棕外墙装饰板是上海邦提公司将超薄石材用专用胶粘剂贴在特制的带加强柱的防火保温复合板上。产品在工厂规模化生产，一次成型，有严格的生产流程、技术标准，避免施工现场因为施工条件、工人制作水平的差异等因素对产品质量造成的负面影响，使每一块超薄石材皇室棕外墙装饰板的质量有了可靠的保证。

皇室棕饰面超薄石材外墙装饰一体板安装标准更严格，质量有保证。根据《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ123—2000的有关规定，水泥基粘结材料应符合现行行业标准《陶瓷墙地砖胶粘剂》JC/T547的技术要求并应按现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ110的规定，在试验室进行制样检验粘结强度不应小于0.6MPa。并且明确要求不得使用不得采用有机物作为主要粘结材料。在国家的相关规定中，也对防火保温装饰一体板的强度有统一的标准：面板与保温材料拉伸粘结强度 0.10Mpa。而我国现行的花岗岩干挂检测标准中，也要做相关的检测试验：（1）针对干挂花岗岩依靠膨胀螺栓传递力的特点，对不锈钢内膨胀螺栓进行抗拔试验，抗拔能力必须大于设计要求。（一般为800kg）。（2）对销子与花岗岩连接进行破坏测试，必须达到其受力大于设计强度（500kg/m<sup>2</sup>）的情况下，花岗岩与销子连接完好。不难看出，相对于防火保温装饰板粘结强度每平方0.6MPa（约合60000千克力/m<sup>2</sup>）和拉伸粘结强度 0.10Mpa（约合10000千克力/m<sup>2</sup>），花岗岩干挂设计强度仅为800千克和500千克/m<sup>2</sup>，皇室棕饰面超薄石材外墙装饰一体板安全性能比花岗岩干挂更高。

邦提公司是国内最大超薄石材生产厂家，可根据您的需要订做、加工各类规格超薄石材，大理石板材，A级防火保温复合板，外墙装饰复合板，如超薄石材鲁灰，超薄石材漳浦青，超薄石材安溪红，超薄石材三元花，超薄石材将军红，超薄石材黑金花等。

<http://www.scbwzs.com> <http://sc.shbounty.com>

电话：15805388977 15662099099 庞经理