

# 邦提超薄石材饰面保温复合板

产品名称	邦提超薄石材饰面保温复合板
公司名称	山东省邦提建材有限公司
价格	220.00/平方米
规格参数	品牌:邦提 型号:600*900
公司地址	山东省泰安市高新区南天门大街西首万力科技园
联系电话	0538-6189099 13370618857

## 产品详情

关键词：超薄石材复合板，超薄石材保温板，铝蜂窝复合板，大理石装饰板，保温装饰一体板，石材复合板，岩棉夹心复合板，超薄石材蜂窝板，外墙保温装饰一体板，超薄石材复合板厂家

邦提超薄石材饰面保温复合板在安装时采用干挂加湿贴的安装方式，固定保温复合板主要是依靠专用的胶粘剂，直接将聚氨酯保温复合板固定在建筑物外墙壁上，超薄石材保温复合板上的挂件只是起一个辅助的作用。与传统的花岗岩干挂安装相比，不再使用龙骨挂件，具有安装方便、易操作等优点。因此超薄石材聚氨酯保温复合板不仅可以降低原材料生产成本，还可节约施工时70%以上，是办公、家庭、娱乐场所等的理想装饰材料。

邦提超薄石材饰面保温复合板与普通复合板的区别：

1、自主研发防水砂浆，使用憎水岩棉为保温材料：公司针对超薄石材保温复合板的产品特点，在行业专家的指导下，经过多次试验，不断调整产品的配比结构，自主开发生产了合适产品要求的专用防水砂浆，具有防水性高、凝结快、强度大、不污染石材、避免石材泛碱等优势。在保温材料的选择上，采用通过国家检测的憎水岩棉为保温材料，既使产品达到真正的A级防火标准，又使整个保温复合板的防水性能达到最大化，避免出现因复合板渗水引起保温材料膨胀、保温效果下降等问题。

2、杜绝火灾隐患：产品使用六面包裹无机聚合物砂浆的制作工艺，保温材料全部封闭在无机聚合物外壳内，从根本上杜绝了保温材料与外部火源接触的可能性。就算使用一般的聚苯板等保温材料，也可以达到国家要求的复合A级的防火标准。使建筑物彻底消除因外墙保温材料引发的安全隐患。

3、产品全无机结构，避免膨胀系数等因素不一致对产品造成质量隐患：“邦提”保温复合板六面包裹无机聚合物砂浆，形成一个完整的盒式结构，保温材料填充在盒体内部，保温材料与超薄石材和外墙均不直接接触。在安装时，专用水泥胶粘剂把保温复合板与建筑外墙粘结在一起，组成盒式结构的无机聚合物砂浆、粘结用水泥胶粘剂和建筑外墙的组成成份、膨胀系数等基本一致，形成一个完美的整体，保证了超薄石材保温复合板与建筑的使用年限相同。避免不同性质的材料相互粘结时，因膨胀系

数、导热系数、耐候性等因素造成的产品开裂、脱落，发生安全事故。

4、内嵌式挂件，邦提保温复合板挂件采用分体内铝合金—不锈钢挂件。其中铝合金部份为内嵌式结构：在安装挂件的内嵌部份时，需在石材背面开槽后将铝合金挂件的挂钩位置嵌入开好的沟槽内，再使用专用胶对石材和挂件进行加固，使机械连接与胶粘结完美结合，把挂件的受力极限最大化。最后才将六面包裹水泥砂浆的保温材料与超薄石材饰面通过满粘的方式进行复合，使盒式结构的砂浆外壳粘结面增加，受力更加均匀。相对于挂件与石材直接胶粘或直接把挂件固定在保温材料上的安装方式，虽然制作成本增加，但产品的整体强度和安全性上有很大的提高。

5、加强筋结构：邦提牌超薄石材复合板为独特的盒式结构，盒体的无机聚合物砂浆以耐碱玻纤布为筋骨，提高了砂浆外壳的强度和抗拉拔力。盒内特有的加强筋结构贯穿复合板，与复合板的贴墙面和超薄石材饰面粘结一体，增加贴墙面和超薄石材饰面的粘结面积和强度，并把保温材料一分为二，在盒内又形成两上完全独立的整体，即使保温板发生破损着火，也只能影响有限的空间，对其它板材不会造成损害，极大的提高了复合板的整体强度和防火性能。

上海邦提公司主要加工定做生产各种规格的超薄石材，卡拉麦里金超薄石材保温装饰一体，如超薄樱花红饰面石材，超薄平度白饰面石材，超薄黄金麻饰面石材，超薄济南青饰面石材，超薄将军红饰面石材，洞石、木鱼石室内外装饰超薄石材等，欢迎您来电咨询。

<http://www.scbwzs.com> <http://sc.shbounty.com>

联系电话：0538--6189099 15662099099 庞经理