

造纸驻留剂纯进口产品/阳离子聚丙烯酰胺

产品名称	造纸驻留剂纯进口产品/阳离子聚丙烯酰胺
公司名称	苏州晟宇工贸有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:进口 型号:阳离子 规格:25kg/袋
公司地址	苏州市相城区人民路4555号
联系电话	086-051262930275 13771839077

产品详情

造纸驻留剂纯进口产品/阳离子聚丙烯酰胺

苏州晟宇公司是一家进口聚丙烯酰胺、进口絮凝剂、进口造纸分散剂/造纸助留剂产品的综合代理商、产品服务商；公司拥有专业的技术团队，针对不同行业的污水处理工艺，能够提供相应的解决方案。

代理品牌：

----日本三井聚丙烯酰胺

----SNF法国爱森絮凝剂

----BASF德国巴斯夫高分子絮凝剂

----日本三菱聚丙烯酰胺

--

造纸助留剂（助滤剂）聚丙烯酰胺应用原理是直接吸附于带阴电荷的纤维、细小纤维和填料。除了助留助滤作用外，更是增湿强剂的绝佳代表。它可用于酸性施胶和中性施胶的抄纸系统中。产品用于书写印刷、新闻纸、双胶纸、含机浆纸和箱板纸、凸版纸、瓦楞纸的生产过程，通常在纸机压力筛之后添加，用量为0.01%-0.03%（以产量计）；可作为单聚合物、双聚合物或微粒助留剂使用，也可以作为絮凝剂用于强化纸机和白水回收效率，在广泛PH条件下使用。

造纸助留剂即使在较低的浓度下，也能使填料留着。若使用浓度过高，更容易使填料和浆局部絮聚，影响纸页匀度。而且助留剂用量很小，所以应该使它的使用浓度尽可能稀一些好，但也不能太稀，否则会影响填料保留率，建议浓度0.02-0.05%以上添加。

用量：可根据实际情况增减。溶解时搅拌速度不宜过快，以防止高分子的长链发生机械剪切降解。搅拌速度不超过30转/分，助留剂溶液需60目过滤器，以防止未溶的糊状物进入纸机影响成品纸的质量。在夏季水温高需溶解搅拌1小时左右，在冬季水温低时溶解搅拌1.5小时左右。

包装与储存：

牛皮纸复合袋，内附防潮膜，净重15、25KG/袋。

产品有吸潮性，不宜露空，应避免日晒雨淋。

产品储存期为12个月，储期过长使用效果可能会有所下降，但仍可使用。

我公司免费提供样品做试验及技术选型服务，翁先生 1377-1839-077