

喷抽式汽车内饰专用高温高压饱和蒸汽清洗机

产品名称	喷抽式汽车内饰专用高温高压饱和蒸汽清洗机
公司名称	合肥百佳兴环保科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:乐华 型号:GVETNA4000 功率:4000
公司地址	安徽省合肥市经开区繁华大道与飞虎路交口繁华逸城撒丁岛4栋101
联系电话	0551-68936313 18110996516

产品详情

意大利『乐捷』牌电加热蒸汽清洗机

机器型号: GV Etna 4000

机体内置有污水回收缸和真空马达,自动回收。

设有缺水保护装置,缺水时自动停止加热并报警。

装配了清洁剂供给装置,清洁剂可混合蒸汽喷射。

供水系统采用水箱自吸,利用高压泵注将水注入锅炉(可连续工作)。

蒸汽开/关控制采用蒸汽电磁阀控制,关枪时,蒸汽管路不带压力,保证操作者安全。

由操作台、控制箱、蒸汽发生器、水位传感器、温度传感器、排气阀组成。

配备有压力开关、温度控制器等安全保护措施,避免蒸汽发生器出现过压的危险。

蒸汽发生器罐体外部敷设优质保温材料,正常工作时保温层外温度 50 。最大限度的减少了发生器本身的热量损失。

乐捷专利设计的水位传感器组,即使在补水过程中,也不会出现温度和压力的波动的情况。

低电压操作台,装配了总电源开关、加热按钮,蒸汽输出量调节旋钮、清洁剂控制钮、信息显示灯及压力表,以保证精确地完成各类清洗任务。

装配采用不留痕迹材料制造的驻车制动轮，更适合应用于食品制造工厂、医院等环境要求较高的场合。

技术数据 GV Etna 4000

电源特性 230伏-50HZ

需求功率 4 千瓦

蒸气压力 7 巴

蒸气量 3.5 公斤/小时

锅炉/添水缸/洁剂缸容积 4升/5升/5升

真空马达 1100瓦

吸风量 220立方米/小时

最高蒸气温度 165 ° C

噪音水平 73分贝

机器尺寸/重量 630*540*880/32公斤

标准配套辅件表

4米长蒸气软管、枪头

黑色的蒸气刮

玻璃蒸气刮

钢丝蒸气毛刷

其他工作元件

设备应用层面：

酒店厨房、食品生产与加工行业，医疗部门、古建筑，金属处理与机械制造厂如铣床的清洗、数控机床的清洗，铸造厂设备及注塑机床的清洗，电子厂电路板清洗等众多领域。