

6.8L9L消防呼吸器备用气瓶钢瓶

产品名称	6.8L9L消防呼吸器备用气瓶钢瓶
公司名称	江苏游龙救援设备有限公司
价格	480.00/件
规格参数	品牌:游龙 型号:YL
公司地址	东台市时堰镇三时村15组泰东工业区
联系电话	0513-81871001 18012250090

产品详情

6.8L9L消防呼吸器备用气瓶钢瓶

产品描述：

气瓶水容积（L）6.8、最大空气容量（L）2040、工作压力（MPa）30。

气瓶水容积（L）9、最大空气容量（L）2700、工作压力（MPa）30。

该产品采用碳纤维复合材料制成，整体式铝合金内胆，防腐蚀、抗冲击。

额定工作压力为30MPa，水压测试压力位50MPa，爆破压力大于120MPa。

气瓶配备压力显示表，可随时关注压力，方便维护。侧向红色醒目气瓶阀设计，方便使用者操作习惯。

该产品符合欧洲HSE-AL-FW2或者美国DOT E-10945标准 水压检测周期：5年/周期 使用寿命：15年

复合气瓶不易导电，并且在侵蚀和腐蚀情况下呈现中性，因而更加安全。气瓶内充装高压氧，额定气压为30MPa,相当于10个大气压。经国家劳动保护用品质量监督检验中心检测，

9.0L气瓶可持续供氧90分钟，充分保证有效时间内的工作供氧量。

瓶身夹层采用日本东丽TC700碳纤维缠绕，6.8L全瓶缠绕12层，每层可达120圈以上，9.0L全瓶缠绕14层，每层可达130圈以上，比钢质气瓶更坚固，不会爆炸，安全可靠。

因其采用碳纤维材质，重量比同容积的金属气瓶减轻50%，使作业者更加轻松自如，方便抢险救灾使用。瓶身表层涂覆进口环氧树脂，经缠绕、高温固化等十几道工序精加工制成，比金属气瓶（如钢瓶，铝合金无缝气瓶）具有更优良的性能。

6.8L和9.0L气瓶搭配有机硅胶瓶垫瓶托，耐高温绝缘，抗水不降解，具有良好的弹性和柔软度，可有效保护气瓶不慎落地，引发爆炸，增强了气瓶的安全性能。

气瓶特设有高压防护装置瓶阀，通过手轮的旋转来打开或关闭高压气瓶。不锈钢材质，抗氧化。深螺纹接口与呼吸器的减压总成阀门紧密连接，瓶阀上装有安全膜片，在气瓶内压力升到40-42MPa时，自动卸压，可防止由于瓶内压力过高引起气瓶爆裂，避免人员伤亡，安全牢固。

防护范围：可广泛用于化工、船舶、石油、冶炼、仓库、实验室、矿山等部门，使抢险救援人员在浓烟、毒气、蒸汽或缺氧的各种环境中可以安全有效地进行灭火、抢险、救灾和救护工作。

特别提醒：本产品不可在水下使用

江苏游龙救援设备有限公司不论是在管理上还是在技术上，都达到了一个新的高度，公司产品遍布大陆、港澳台、欧洲等国家。除投入大量资金建立完整的产品库存外，更以近乎苛求的态度执行品管的作业，这一切都只为了给大家最好的品质要求！

江苏游龙救援设备有限公司为您提供的空气呼吸器备用瓶产品在您成功下达订单后表示您已成为游龙救援尊敬的客户！友情提醒：在您收到货物后两天之内！

（1）发现商品空气呼吸器备用瓶有明显的制造缺陷的。

（2）货物经过换货但仍然存在质量问题的，可以要求退货！

客户在收到货物时当面在送货员面前拆包检查，发现货物有质量问题的，可以要求换货！

联系人：王霞

联系方式：18012250090

QQ：1713688346