

F型分体防水连接器 LED防水线防水插头

产品名称	F型分体防水连接器 LED防水线防水插头
公司名称	深圳市健宏科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:健宏 型号:M15
公司地址	深圳市光明新区公明街道田寮社区田湾路5号D 栋厂房5楼东侧
联系电话	4009008408 13560797949

产品详情

产品信息

名称：防水连接器

品牌：健宏科技

型号：M15

颜色：黑色，蓝色：其他颜色可定做

芯数：2—4芯

产品特点

本品采用环保PVC材料制做，插针纯铜镀镍，防水等级达IP67防水等级，ROHS、CE专业认证，安装方便快捷螺纹插拔，公母插拔体积中小，外型美观，性能高，组装插座插十分便捷，坚固外壳，防爆、防水。广泛应用于：大功率户外灯、LED灯条、LED聚光照明、LED洗墙景观照明、户外射灯、桥梁隧道灯、路灯、野外勘探设备、户外显示屏等需要防水的地方接头处使用。出现故障时，无须夹断电缆线、电塑套等，只需要旋开防水连接器的两端，非常便于产品的维修。

1.技术参数

芯数 Numberofcores	2	3	4
额定电流	15A	15A	10A

Rated current(A)			
额定电压 Rated voltage(V)	500V	500V	500V
耐压(AC.V)1min The withstand voltage (AC. V) 1 min	1500V	1500V	1500V
接触电阻(m) Contact resistance m	2	2	2
接触件直径 Contact with a diameter (OD)	2* Ø2.35	3* Ø2.35	4* Ø2.35
绝缘电阻(m) Insulation resistance (m)	2000	2000	2000

2.使用环境条件及技术参数

1	工作温度	-25 ~ 105	8	产品颜色	黑色、
2	贮存温度	-25 ~ 85	9	导体接线方式	焊接、
3	大气压力	(86-106) KPa	10	连接方式	公母对
4	相对温度	90%	11	防水密封圈	红色码
5	外型注塑材料	尼龙PA6、 125	12	线材材质	PVC线

		PVC、80	13	适配电缆外径	Ø 5 ~
6	锁紧螺母	尼龙塑胶螺母	14	耐插拔次数	1000次
		PVC 塑胶螺母	15	防水等级	IP67
7	导体接触件	铜、镀镍	16	阻燃等级	V-0级

适用领域：

自动化：机器人、数控机床、输送系统、自动控制装置、电气系统、控制器、传感器智能控制系统、人机界面、系统集成三、

仪器仪表：智能仪器、监控器、压力表、化工仪器、检测仪器、电子测量仪器、电动调节仪表、气动调节仪表等

机械设备：输送设备、涂装设备、起重设备、注塑设备、吹塑设备、包装设备、电梯、医疗设备、机电设备、工程机械

交通工具及设施：铁路（火车、高铁）、海洋（船舶）、天空（飞机）、陆地（汽车）、通讯

新能源：电力、太阳能、石油、天然气、水能、风能、生物能、

LED:LED产品的室外应用连接、LED灯条、LED聚光照明、LED洗墙景观照明、LED广告牌照明、LED隧道照明、LED泛光照明、

LED街道照明和LED户外显示屏等