

# 机械加工一体化污水处理设备价格及图片

产品名称	机械加工一体化污水处理设备价格及图片
公司名称	郑州鑫和环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州高新区沟赵办事处西连河村2组93号
联系电话	0156-39724566 15639724566

## 产品详情

机械加工一体化污水处理设备价格及图片地埋式污水处理设备的安装条件：二氧化氯消毒器应安装在室内，避免阳光直射，设备工作环境温度要求5 -40 。因二氧化氯具有强腐蚀性，因此在选择设备安装位置时应避免同其它电器设备置于同一房间，应单独设立设备间。设备间地面应铺设水泥地面，并设有冲洗水源和排水下水道。、设备间应通风良好，因二氧化氯气体比重比空气大，因此应在墙壁下部安装排风扇。二氧化氯消毒器应配备压力水源，供水管径DN 25、压力0.2MPa—0.4M6、二氧化氯消毒器间应有必要的照明设施及220V、5A单相三孔电源插座一个

污水经格栅进入调节池后经提升泵进入生物反应器，通过PLC控制器开启曝气机充氧，生物反应器出水经循环泵进入膜分离处理单元，浓水返回调节池，膜分离的水经过快速混合法氯化消毒（次氯酸钠、漂白粉、氯片）后，进入中水贮水池池。反冲洗泵利用清洗池中处理水对膜处理设备进行反冲洗，反冲污水返回调节池。通过生物反应器内的水位控制提升泵的启闭。膜单元的过滤操作与反冲洗操作可自动或手动控制。当膜单元需要化学清洗操作时，关闭进水阀和污水循环阀，打开药洗阀和药剂循环阀，启动药液循环泵，进行化学清洗操作。机械加工一体化污水处理设备价格及图片

通常地埋式污水处理设备所用材料有玻璃钢与碳钢两种类型，在购买设备时需要问清供应商所用材料，在工艺及其他条件相同时，材料不同价格将有很大差异。那么选购之前我们应该注意哪些东西呢综合废水自流经格栅去大颗粒悬浮物流入废水调节池；调节池中废水均质均量后，通过液位计控制由污水提升泵打入水解池，利用厌氧微生物来对废水中N、P、CODcr、BOD5等污染物进行降解。水解池内挂有弹性纤维复合填料以增加微生物量，池内存在高浓度的污泥混合液及生物膜，在池内有机物被兼氧菌降解，提高了废水的可生化性，同时，在微生物的作用下，将有机氮和氨态氮转化为N2和NxO气体的过程。机械加工一体化污水处理设备价格及图片