

Nominal Pressure PN(MPa)	Nominal Diameter DN(mm)	Testing Pressure (MPa)		Suitable Temperature °C	Suitable Medium	Actuation
		壳体 Shell	密封 Seal			
		1.0	DN40 ~ DN1000			
1.6		2.4	1.76			

主要性能参数 Main Performance Parameters:

中线蝶阀主要零部件材质 Main Spare Material Quality

公称压力	公称口径	试验压力	适用温度	适用介质	驱动方式		
阀体Body		阀板Disc	转轴Shaft	衬套Bushing	阀座Seat		
材料名称	代码	材料名称	代号	材料名称	材料名称	代号	使用温度
灰铸铁CI	Z	电镀球墨铸铁Electric plating DI	B1	不锈钢Stainless Steel 碳钢Carbon Steel	润滑青铜Lubricated bronze	天然胶Natural rubber X1	-20~+85
球墨铸铁DI	Q	铝青铜AL-bronze	B2	蒙乃尔 Monel K500	聚四氟乙烯PTFE	海帕伦Hypalon X2	-18~+135短时-18~+149
铝青铜AL-bronze	T	ZG1Cr18Ni9Ti 不锈钢SS304	B3			乙丙橡胶EPDM X3	-45~+135短时-50~+150
ZG1Cr18Ni9Ti 不锈钢SS304	P	CF8M 不锈钢SS316	B5			氯丁橡胶Neoprene X4	-7~+93短时-7~+107
CF8M 不锈钢SS316	R					丁腈橡胶NBR X5	-12~+82短时-12~+93
碳钢Carbon	C					耐磨橡胶Abrasion X6	-10~+50

Steel					on resistant rubber		
					氟橡胶Viton	X7	-20~+85
					耐热乙丙橡胶 Heat resistant EPDM	X9	-20~+85
					聚四氟乙烯PTFE	F4	-20~+85