

D941j电动衬胶法兰蝶阀

产品名称	D941j电动衬胶法兰蝶阀
公司名称	上海捷阀流体控制有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市崇明区横沙乡富民支路58号D1 - 7477室 (上海横泰经济开发区)
联系电话	021-55222678 13916167119

产品详情

D941X-10/16电动法兰软密封蝶阀技术参数和性能：

YZ系列电动执行机构技术参数		阀体参数	
电源	AC110、220、380V/DC24、220V	公称口径	DN50 ~ 1200mm
输出力矩	50N & #8226;M ~ 2000N & #8226;M	公称压力	PN1.0、1.6MPa
任选功能	开关型、无源触点型、开度信号、智能型	阀轴材质	碳素钢、304/316/316L不锈钢等
动作范围	0 ~ 90 ° ± 5 °	阀体材质	球墨铸铁、碳素钢、不锈钢等
动作时间	9秒/15秒/30秒/60秒	阀板材质	球墨铸铁、铸钢、不锈钢、1.4529等
环境温度	-30 ° ~ 80 °	阀座密封	EPDM、NBR、耐磨橡胶等

200	152	340	295	8-22	340	295	
250	165	395	350	12-22	405	355	
300	178	445	400	12-22	460	410	
350	190	505	460	16-22	520	470	
400	216	565	515	16-26	580	525	
450	222	615	565	20-26	640	585	
500	229	670	620	20-26	710	650	
600	267	780	725	20-30	840	770	
700	292	895	840	24-30	910	840	
800	318	1015	950	24-33	1025	950	