

D971XN-10电动软密封对夹尼龙环保防腐蝶阀

产品名称	D971XN-10电动软密封对夹尼龙环保防腐蝶阀
公司名称	上海捷阀流体控制有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市崇明区横沙乡富民支路58号D1 - 7477室 (上海横泰经济开发区)
联系电话	021-55222678 13916167119

产品详情

D971XN-10电动软密封对夹尼龙环保防腐蝶阀

100	52/56	551	115/140	185	8-18	220	208
125	56/64	566	128/170	210	8-18	220	208
150	56/70	606	140/180	240	8-22	285	256
200	60/76	731	175/210	295	8-22	340	256
250	68/76	778	202/240	355	12-22	395/405	256
300	78/83	830	242/290	410	12-22	445/460	256
350	78/92	996	266/320	470	16-22	505-520	346
400	102	1058	298/350	515/525	16-26	565/580	346

公称通径	DN (mm)	50 ~ 2000						
<p>是一种喷尼龙环保防腐蝶阀，不仅具有优良的防腐、（耐碱、盐性能，耐弱酸侵蚀）耐磨、减磨性能，（比普通蝶阀使用寿命可明显延长）而且具有无毒、抗力抗菌、防霉等特点，操作力矩小，（比普通有销蝶阀降低百分之四十）维修方便，外形美观等突出优点。其主要特点为：1、采用尼龙无销，保证了介质与金属完全隔离，提高了产品的可靠性。2、密封面耐磨性好（尼龙耐磨性是铜的七倍）</p> <p>试验压力：强度试验以任何位置安装，维修方便。3、密封件可以更换，密封性能可靠达到双向密封零泄漏。</p> <p>5、尼龙材料无任何毒性，并且抗菌、抗霉。产品价格是不锈钢阀门的三分之一。。采用标准设计标准：GB/T2238-1989</p> <p>法兰连接尺寸:GB/T9113.1-2000;密封试验:GB/T9113.1-2000;JB78 结构长度:GB/T10221-1989 压力试验:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999 执行机构：</p> <p>类型：CH系列特点：1.功能强劲:智能型、调节型、开关式。2.体积小巧：体积仅相当于同类产品的35%左右。</p> <p>3.使用方便：采用单相电源，接线简单。采用独创的球型凸出结构，6使观察更方便；免加油免点检、防水防锈、任意角度安装。</p> <p>4.保护装置有双重限位、过热保护、过载保护。全行程时间5秒、10秒、15秒、30秒、45秒、60秒。及带手动功能。</p> <p>适用介质5.智能数控：内置模块采用先进计算机单片机及智能控制软件直接接收计算机产品等仪表等输出的标准信号（4-20mA DC</p> <p>/1-5VDC）实现阀门开度的智能控制和精确定位。</p> <p>驱动形式：采用3810系列或NA系列电子式角行程执行机构。手动可用蜗轮蜗杆传动或气传系列。电动蝶阀一般采用380VAC电动执行器。</p>								
主要零件的材质	零件名称	材料						规格参数表
	阀体	球墨铸钢、铸钢、合金钢、不锈钢						