

X光行李安检机

产品名称	X光行李安检机
公司名称	北京京泰亨安检设备有限责任公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区兴隆西街2号CBD东舍1201
联系电话	010-85785667 13581554858

产品详情

X射线发生器

射线束方向 底照式 管电流 0.4~1.2mA (可调) 管电压
100--160 KV (可调) 射线束发散角 80° 冷却 / 工作周期 密封式油冷 / 100%

技术指标 通道尺寸 500mm(宽) × 300mm(高) 传送速度 0.22m/s

最大载荷 160kg (均匀分布) 系统噪声 58dB

线分辨力 0.0787mm实芯铜线

穿透力 43mm厚钢板

通过率 720个/h

空间分辨力 水平 1.0mm ; 垂直 1.0mm

辐射安全

单次检查剂量 : 0.8 μ Gy

泄露射线剂量率 : 0.25 μ Gy/h (在距设备外表面5cm的任意处, 符合国内外健康安全标准)

胶卷安全性 : 对ISO1600胶卷安全

使用环境

工作温度 / 湿度 : -20 ~ 45 / 20% ~ 95% (不冷凝)

储存温度 / 湿度 : -20 ~ 60 / 20% ~ 95% (不冷凝)

工作电压 : 220VAC(± 10%) 50 ± 3Hz

冷却 / 工作周期 : 密封式油冷 / 100%

功率损耗 1.0KW (最大值)