快开闸阀 快开盲阀

产品名称	快开闸阀 快开盲阀
公司名称	上海捷阀流体控制有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市崇明区横沙乡富民支路58号D1－7477室（上海横泰经济开发区）
联系电话	021-55222678 13916167119

产品详情

D941X-10/16电动法兰软密封蝶阀技术参数和性能：

YZ系列电动执行机构技术参数		阀 体 参 数	
电源	AC110、220、380V/DC24、220V	公称通径	DN50～1200mm
输出力矩	50N＆#8226;M～2000N＆#8226;M	公称压力	PN1.0、1.6MPa
任选功能	开关型、无源触点型、开度信号、智能型	阀轴材质	碳素钢、304/316/316L不锈钢等
动作范围	0～90°±5°	阀体材质	球墨铸铁、碳素钢、不锈钢等
动作时间	9秒/15秒/30秒/60秒	阀板材质	球墨铸铁、铸钢、不锈钢、1.4529等
环境温度	-30°～80°	阀座密封	EPDM、NBR、耐磨橡胶等

手动操作	附带手柄操作	结构形式	中线型、无销型
限 位	电气、机械二重限位	温度	EPDM≤80℃；NBR≤70℃
防护等级	IP-67(防爆外壳:ExdⅡBT4 IP67可选)	适用介质	水、空气、天然气等
输入信号	输入信号4-20mA，1-5V，0-10V；输出信号:4-20mA，1-5V，0-10V	特点	用途广、整体造价低、流量大、流阻小

D941X-10/16电动法兰软密封蝶阀外形尺寸：

公称通径 DN(mm)	尺 寸(mm)						
	L	1.0MPa			1.6MPa		
		D	D2	Z-Φd	D	D2	
50	108	165	125	4-18	165	125	
65	112	185	145	4-18	185	145	
80	114	200	160	8-18	200	160	
100	127	220	180	8-18	220	180	
125	140	250	210	8-18	250	210	
150	140	285	240	8-22	285	240	

200	152	340	295	8-22	340	295	
250	165	395	350	12-22	405	355	
300	178	445	400	12-22	460	410	
350	190	505	460	16-22	520	470	
400	216	565	515	16-26	580	525	
450	222	615	565	20-26	640	585	
500	229	670	620	20-26	710	650	
600	267	780	725	20-30	840	770	
700	292	895	840	24-30	910	840	
800	318	1015	950	24-33	1025	950	