

排烟通风管道加工 排烟通风管道价格

产品名称	排烟通风管道加工 排烟通风管道价格
公司名称	保定市清苑区微旺通风管道加工厂
价格	30.00/台
规格参数	品牌:微旺 型号:标准 尺寸:定做
公司地址	保定市清苑区闫庄乡大吕庄村
联系电话	0312-8103121 17732219006

产品详情

厨房排烟管道系统 通风工程 新风中央空调品牌 保定微旺通风管道加工厂（吕经理 电话：17732219006 qq：253981956）

螺旋风管-随着暖通空调行业不断发展，产品布局正在悄然发生变化。低碳节能已经成为暖通空调产品的基本诉求。暖通空调企业不断运用先进的科技，提高空调产品的能效等级，开发能源替代和再生能源利用，研制新制冷剂。

螺旋风管市场上按材质一般分为三类：镀锌螺旋风管、不锈钢螺旋风管以及复合螺旋风管。为了使设备达到节能环保的目标，各企业均围绕节能环保的主题开展相关活动，在新产品开发、产品设计、制造工艺、生产线技术改造等方面加大投入力度，促进设备的升级。同时，在生产方面也注重节能，各企业均制订完善的考评系，在产能增加的前提下努力争取降低能耗，生产中间环节也尽量减少污染物的排放。

螺旋风管因最先应用于通风送冷，故归入风管类。这是按其用途定下的名称，但它又可用于其它地方，甚至用来排水，排液体或作容器，这就不能叫它风管。按构造来命名，应管它叫螺旋咬缝薄壁管，由于主要用金属做的又管它叫螺旋咬缝金属管。如果按材料归类命名，大概可有这几个名：镀锌(铁)螺旋管、不锈钢螺旋管、铝螺旋管，或为了区别于现有不锈钢管，可管它叫超薄不锈钢管，因它可用0.3毫米甚至更薄的不锈钢带卷制而成。

螺旋风管的安装显著地减少了管与管之间的连接点，使管件结合部的泄漏减少到最低程度，典型的螺旋风管长度是3~6m，而典型的矩形风管的长度只有1~1.5m；且连接两个螺旋风管只需一个管接件，而传统的螺旋风管的连接则常常需要一个完全独立的双法。

中央空调是现代化建筑物内部不可缺少的设备之一。空调的酚醛风管是中央空调的重要组成部分，随着现代建筑业的发展，大型超市、宾馆、饭店、医院、体育馆、洁净房、车站和商场等场合对空调风管的要求越来越高，传统的风管材料已经远远不能满足用户要求，节能、防火、环保、轻质型的材料是当今

风管材料的必然走向。目前我国中央空调酚醛风管道材料主要分三大类：一是镀锌铁皮加保温层，二是无机玻璃钢风管，三为近几年崛起的复合轻质保温风管，该类风管材料又分为酚醛、聚氨酯、聚苯乙烯、玻璃纤维等几类。

酚醛风管的玻璃纤维风管由于强度低、纤维易脱落、容易滋生细菌、使用寿命短，属于低端产品。聚氨酯泡沫风管、聚苯乙烯泡沫风管、聚乙烯泡沫风管由于耐热差、易燃烧并释放大量的热量、烟毒气，而不允许在高层建筑中使用。