

高速挡渣块模板简单介绍

产品名称	高速挡渣块模板简单介绍
公司名称	河北宏旭模具制造有限公司
价格	100.00/套
规格参数	模具材质:钢模具 加工能力:每天 运输方式:物流
公司地址	河北省保定市莲池区东金庄乡后辛庄村
联系电话	15720001423 15720001423

产品详情

一般来说，混凝土挡渣墙的应用范围都集中在高速铁路工程建设中，都是由两块模板拼装而成，模板采用优质的聚合物材料，在保持高强度和耐磨性的，还具备一定的韧性。这种材料不仅能够有效抵抗车辆碾压和振动，还能够适应各种气候条件，不易老化和变形。高速挡渣块模板的设计非常科学合理。考虑道路施工环境和使用需求，模具内部设置了合理的排水系统，可以快速排除雨水和积水，避免模板表面滑腻，增加使用的安全性。除此之外，高速挡渣块模板添加了防滑花纹，增加了车辆轮胎的摩擦力，有效提高了驾驶的稳定性。高速挡渣块模板合理的结构和尺寸，确保了模具在施工过程中的准确性和稳定性，从而提高了工作效率和施工质量。高速挡渣块模板尺寸是比较笃定的，也会有需求不同的进行制作，是由两块直板拼接而成的，连接直板的方式为螺丝与拉杆两种，左右使用的是螺丝进行连接，搭配电动扳手将螺丝拧紧，检查不能有缝隙的存在，否则会影响模具的是由，在使用的时候避免发生螺丝开裂的情况，上下还使用了拉杆进行固定，还可以调节制作的混泥土的壁厚，方便与其他模具进行连接。

高速挡渣块模板可循环使用约100次，但应注意使用过程中模具的保护，以及工人是否负责脱模后模具的清洁，在清洁挡渣块时需要用清洗剂清洗模具，然后在清洗后的模板表面涂一层保护剂。

The high-speed slag block template can be recycled for about 100 times, but attention should be paid to the protection of the mold during use and whether the workers are responsible for cleaning the mold after demolding. When cleaning the slag block, it is necessary to clean the mold with a cleaning agent, and then apply a layer of protective agent on the surface of the cleaned template.