

PQI 380 无核沥青路面密度测试仪

产品名称	PQI 380 无核沥青路面密度测试仪
公司名称	上海劳瑞仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市一二八纪念路928号万达广场2号楼1217室
联系电话	021-63548408

产品详情

PQI 380 无核沥青路面密度测试仪
(产地：美国)

PQI 380 无核沥青路面密度测试仪工作原理：

TransTech 专利技术产品PQI是使用无核法测量路面压实水平，通过使用创新技术的电子装置来探测路面表层和路面内部各层，因材料的不同而产生的电子阻抗的变化，而进行密度测量。摊铺一层，测量一层。

PQI 380 无核沥青路面密度测试仪产品概述：

TransTech 的无核法沥青路面密度测试仪PQI380是最新一代的无核法沥青路面密度测试仪，无核法沥青路面密度测试仪PQI380是现在唯一带4种操作模式的无核法密度仪：连续模式、单点模式、分隔模式和取平均值模式。其中单点模式是最简便易用的。

PQI 380 无核沥青路面密度测试仪产品优势：

全彩色图形界面，带LED背光的480×640VGA触摸显示屏

新型的状态条显示方式，指示GPS状态、数据储存状态、当前电池电压、电池电量低以及日期和时间 坚固的新型携带箱由5052铝合金制成，黑色磨砂表面带橙色塑料反射图案，夜间提醒司机注意路面上的工作人员 新型的数据管理特性，可快速访问、下载或者删除项目数据 可通过USB接口下载文件到PQI 快速、可靠、精确、可重复地实时读取数据，对任何用户来说都是使用方便、经济有效的工具 最重要的是，无核意味着无需获得特许，没有储存以及运输方面的顾虑

无核法沥青路面密度测试仪PQI380技术参数：无核法沥青路面密度测试仪PQI380模式：

单次测量：5秒钟内读取储存数据 连续测量：即时密度读数

离析测量（分层测量）：确定与离析有关材料密度变化 无核法沥青路面密度测试仪PQI380功能：密度，百分压实度 集成温度传感器：实时温度显示：0 ° F 到 350 ° F （17.7°C 到 177.6°C）

标定模式：

常规方法：通过芯样进行补偿校正 测量技术规格：

测量区域：11英寸（27.9mm）直径范围内对粗细混合料进行优化测量

测量深度：可选择从1英寸到4英寸(25mm到100mm)的不同深度.

测量显示：密度，百分压实度，表面温度，混合料名称及项目名称

PQI 380 无核沥青路面密度测试仪机械技术规格：

仪器重量：14.2磅（6.44kg） 仪器尺寸：11英寸×11英寸×12英寸（27.9cm×27.9cm×30.4cm）

延长手柄长度：29英寸（73.6cm） 装运重量（含携带箱）:42.5磅（19.27kg）

装运尺寸：25英寸×20英寸×14英寸（63.5cm×50.8cm×35.5cm）

PQI 380 无核沥青路面密度测试仪电气规格：

微处理器控制 CE标志：符合EN61000 4 4, 61000 4 3, 61000 4 8

电池：14.0安时镍氢电池，7.2伏特 充电时间：4小时

电池充电器：有CE和UL 认证的通用AC充电器，DC充电器 电脑接口：1个 USB 接口

PQI 380 无核沥青路面密度测试仪保修期：

标准：12个月 订购编号：LR-100534