

天津汇来利供应圆盘脚手架

产品名称	天津汇来利供应圆盘脚手架
公司名称	天津市汇来利金属制品有限公司
价格	4000.00/吨
规格参数	品牌:天津汇来利 型号:48.3*3.2 长度:3米
公司地址	天津市静海县杨家园高档五金制品产业园内静陈路东侧500米
联系电话	18322275584

产品详情

圆盘脚手架：

- 1.多功能。根据具体施工要求，能组成模数为0.6m的多种组架尺寸和荷载的单排、双排脚手架、支撑架、支撑柱、物料提升架等多种功能的施工装备，并能做曲线布置。脚手架能与可调下底托、可调上托、双可调早拆、挑梁、挑架等配件配合使用，可与各类钢管脚手架相互配合使用，实现各种多功能性。一是可在任何不平整斜坡及阶梯型地基上搭设；二是可支撑阶梯形模版，可实现模版早拆；三是可实现部分支撑架早期拆除，可搭设通道，挑檐飞翼；四是可配合搭设爬架、活动工作台、外排架等，实现各种功能支护作用；五是可作为仓储货架，可用于搭设各种舞台，广告工程支架等。其立杆具有按600mm模数任意接长的功能，还具有倒头对接使用功能，为特别高度尺寸的使用提供了便利条件。轮盘式多功能钢管脚手架还为大型标准化模板的使用，为新型模板的挂接、安装、固定提供了技术支持。
- 2.结构少，搭建及拆卸方便，基本结构及专用部件，可使该系统能适应于各种结构建筑物；只由立杆、横杆、斜拉杆三类构件组成，立杆、横杆和斜拉杆全部在工厂内制成，一是最大限度地防止了传统脚手架活动零配件易丢失，易损坏的问题，减少施工单位的经济损失；二是无任何活动锁紧件，最大限度地防止了传统脚手架活动锁紧件造成的安全隐患。
- 3.产品有高度的经济性，使用更方便、更快捷：在使用中，只需要把横杆两端插头插入立杆上相对应的锥孔中，再敲紧即可，其搭拆的快捷性和搭接的质量是传统脚手架无法做到的。其搭拆速度是扣件钢管脚手架的4-8倍，是碗扣式脚手架的2倍以上。减少劳动时间与劳动报酬，减少运费使综合成本降低。接头构造合理，作业容易，轻巧简便。立杆重量比同等长度规格的碗扣立杆减少6-9%。
- 4.承载能力大。立杆轴向传力，使脚手架整体在三维空间、结构强度高、整体稳定性好、圆盘具有可靠的轴向抗剪力，且各种杆件轴线交于一点，连接横杆数量比碗扣接头多出1倍，整体稳定强度被碗扣和脚手架提高20%。
- 5.安全可靠。采用独立楔子穿插自锁机构。由于互锁和重力作用，即使插销未被敲紧，横杆插头亦无法

脱出。插件有自锁功能，可以按下插销进行锁定或拔下进行拆卸，加上扣件和支柱的接触面大，从而提高了钢管的抗弯强度，并可确保两者相结合时，支柱不会出现歪斜。轮盘式多功能钢管脚手架的立杆轴心线与横杆轴心线的垂直交叉精度高，受力性质合理。因此承载能力大，整体刚度大，整体稳定性强。每根立杆允许承载3—4吨。斜拉杆的使用数量大大少于传统脚手架。

6.综合效益好。构件系列标准化，便于运输和管理。无零散易丢构件，损耗低，后期投入少。