

金属彩钢瓦防水维修涂料

产品名称	金属彩钢瓦防水维修涂料
公司名称	福建省宁德市新建工防水材料科技有限公司
价格	17800.00/吨
规格参数	品牌:建工 型号:普通型
公司地址	福建省宁德霞浦县盐田工业区洋墩厝2号
联系电话	86-05938755567 13905036711

产品详情

建工牌金属屋面专用防水涂料是福建省宁德市新建工防水材料科技有限公司（www.xjgfs.com）研发生产的一种可用于外露使用的纯丙烯酸和优质颜填料精制而成的高弹高分子防水涂料。优质原料和特殊配制工艺赋予了产品极强的弹性、柔性、抗水性以及抗紫外线、抗老化等功能，固化交联后形成坚实无缝的涂膜，辅以缝织聚酯布而形成优异体系，集防水和防护功能并有隔热效果。可牢固粘接于各种基材的面层，具有优异的柔韧型、抗开裂性及耐水性、耐候性，突出的户外耐久性和抗紫外性能，特别适用于金属屋面工程的防水施工和维修，为金属屋面的采光板、伸出屋面管道、风机口、金属板搭接缝、加固螺钉、天沟以及其他防水薄弱部位提供完善的解决方案，也可用于混凝土屋面、沥青屋面等直接外露的其他屋面防水和维修系统。本品分为普通型和热反射型。执行标准：JG/T375-2012

《金属屋面丙烯酸高弹防水涂料》

一、建工牌金属屋面专用防水涂料的主要特点

- 1.突出的户外耐久性和抗紫外性能，耐候、耐老化；
- 2.超强粘结力，对一些很难附着的底材有优异的附着力（如镀锌板、发泡聚氨酯），适用于各种金属表面、砖石、砂浆、混凝土、玻璃、木材、金属、石膏、橡胶等；
- 3.耐积水性强，具有很强的抗酸碱、耐腐蚀能力；
- 4.优异的耐高低温性能，持久的低温柔韧性，-30 对折无裂痕；
- 5.涂膜强度高，延伸率大，对基层收缩、变形、开裂适应性强；

6.施工便捷，快速固化，功效高，工期短，多种颜色，完美的匹配金属板原色；

7.单组份水性涂料，非易燃易爆，无毒无害，使用安全属环保型材料。

二、建工牌金属屋面专用防水涂料的施工工艺

1.金属屋面一般有以下区域需要做防水处理：水平搭接、垂直搭接、风机口、伸出屋面管道、空调管道、采光板四周、屋脊、天沟、金属板与女儿墙交接处、螺钉固件等金属屋面防水薄弱环节。

2.金属屋面防水前要做好准备工作，尤其是金属屋面表面的锈迹需要高度重视，防锈工作对后期的防水成败有着很重要的影响。

3.施工前仔细检查金属屋面，确保金属屋面牢固、干净、无锈蚀、无冰冻物，对下列情况需分别处理：

- 对屋面有松动或生锈的部件一定要进行更换或加固；
- 对于基面有锈蚀的，需要先刷涂无需人工打磨除锈的水性金属防锈防腐漆；
- 对于基面有油污、有明水、冰冻物等处需要清除干净；
- 确定好需要做防水处理的部位及防水层的宽度，并裁减好相应宽度的缝织聚酯布。防水层的宽度，螺丝钉的防水层面积一般为0.01平方米（10cm×10cm）；水平搭接防水层宽度为20cm；垂直搭接防水层宽度为15cm；屋脊两边搭接防水层宽度为20cm等，防水层的宽度最好是根据现场屋面瓦波峰的高度和结合施工要求而定。

4.首先在屋面板水平搭接处、金属屋面面板水平搭接处，金属屋面突出物（如拉线锚、出气孔、风机口等）先涂一层建工金属屋面专用高分子防水材料，当其仍在湿润状态时，把裁减尺寸、形状合适的缝织聚酯布嵌入其中，确保不起泡、不起皱、不露白，再在表面用涂料充分刷涂以至全干。全干后再涂2-3遍建工金属屋面专用防水涂料。

5.用滚刷或毛刷大面积涂覆按照打底层-下层-上层的次序逐次完成，如需增加缝织聚酯布则按照打底层-下层-缝织聚酯布-中层-上层连续施工。各层间隔以上层涂膜干固不粘为准。