

湖北福田铝合金运油半挂车

产品名称	湖北福田铝合金运油半挂车
公司名称	湖北福田专用汽车有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:欧曼牌 型号:HFV9400GYA
公司地址	枣阳市新华路56号
联系电话	0710-6319891 18120455109

产品详情

公告型号	HFV9400GYA		
品牌	欧曼	类型	铝合金运油半挂车
额定质量	3,350,033,000	总质量	40000
整备质量	65,007,000	燃料种类	
排放依据标准		轴数	3
轴距	6300+1310+1310	轴荷	-/24000(并装三轴)
弹簧片数	-/4/4/4,-/7/7/7,-/-/-/-	轮胎数	12
轮胎规格	11.00R20 12PR,12R22.5 12PR	接近离去角	-/16
前悬后悬	-/1860	前轮距	-
后轮距	1840/1840/1840	识别代号	LA9NCG7B × × × LH1 × × ×
整车长	12380	整车宽	2500
整车高	3950	货厢长	
货厢宽		货厢高	
最高车速		额定载客	
驾驶室准乘人数		转向形式	

准拖挂车总质量		载质量利用系数	
半挂车鞍座最大承载质量	16000	企业名称	湖北福田专用汽车有限公司
企业地址	湖北省枣阳市新华路56号	电话号码	0710-6319891
底盘1		底盘2	
底盘3		底盘4	
备注	<p>罐体有效容积48立方米.罐体总长为11980mm,罐体前段尺寸(长mm × 宽mm × 高mm)为4640 × 2490 × 1940(含封头高190mm和变截面长1000mm),罐体后端尺寸(长mm × 宽mm × 高mm)为7340 × 2490 × 2140(含封头高190mm),运输介质为汽油,密度为:700千克/立方米;危险化学品类项号:3;选装轻量化车架及悬挂系统时对应整备质量为6500kg,载质量为33500kg;ABS系统控制器生产企业:广州科密汽车制动技术开发有限公司,ABS系统控制器型号:CM2XL-4S/2K(4S/2M).侧,后防护材质均采用铝合金,连接方式均为螺栓连接式,后防护离地高度为500mm,后部防护装置的断面尺寸(mm):150 × 80.牵引车采用适用于牵引危险品运输半挂车的牵引车.</p>		