

# 睢阳区高清室内LED电子屏P2.5

产品名称	睢阳区高清室内LED电子屏P2.5
公司名称	深圳海视博专显科技有限公司
价格	10000.00/平方米
规格参数	品牌:强力 型号:P2.5
公司地址	郑州市金水区东风路汇宝花园19-3-4
联系电话	17737615956 15517571314

## 产品详情

单元板技术参数：像素点间距：2.5毫米，像素构成：1R1G1B，模组尺寸：160毫米\*160毫米\*13毫米，输入电压：4.8V-5.5V，模组功率：小于等于12.5W，像素密度：160000Dots/平方米，单元板分辨率：64\*64=4096Dots，结构特点：灯驱合一，最大电流：2.5A+-0.1A，驱动方式：1/32扫恒流驱动，重量：约0.23千克，套件材料：聚碳酸酯PC料。

箱体技术参数：480毫米\*480毫米\*75毫米（不含单元板厚度），箱体分辨率：192\*192=36864Dots，衬板面积：0.2304平方米，箱体重量：8.5千克+-0.05千克，最大功率：112.5W（标配300W超薄电源），平均功耗：56W，配电功率：145W。

屏体技术参数：亮度：800cd/m<sup>2</sup>，屏幕水平视角：140+-10度，最佳视距：2.5米，最大功耗：488W/m<sup>2</sup>，亮度均匀性：>0.95，屏幕垂直视角：140+-10度，盲点率：小于万分之三，使用环境：室内，配电功率：小于等于736W

系统控制参数：灰度等级：红绿蓝各12-16bits，显示颜色：16777216种，换帧频率：60帧/秒，刷新频率：大于等于1500Hz（全灰度场），控制方式：计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示，亮度调节：256级手动/自动，输入信号：DVI/VGA，视频（多种制式），RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO、YpbPr（HDTV）

系统工作特性：使用寿命：大于等于10万小时，平均无故障时间：大于等于1万小时，衰减率：  
(工作三年)小于等于15%，连续失控点：0，离散失控点：<0.0001，出厂时为0，盲点率：<0.0001，  
出厂时为0，工作温度范围：-20至50度，工作湿度范围：10%至90%RH，屏幕水平平整度：<1mm/m<sup>2</sup>，屏  
幕垂直平直度：<1mm/m<sup>2</sup>，防护性能：超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷