

YB系列变频柱塞泥浆泵 液压陶瓷柱塞泥浆泵生产

产品名称	YB系列变频柱塞泥浆泵 液压陶瓷柱塞泥浆泵生产
公司名称	咸阳华星泵业有限公司
价格	面议
规格参数	额定流量:2.8-100m ³ /H 压力范围:0-2.5MPA 冲程:2.2-3.5M
公司地址	陕西省西咸新区秦汉新城双照街办北上召大王村
联系电话	86-910-3119112 15319021286

产品详情

液压柱塞泥浆泵优点

- 1、耐磨损:，柱塞是氧化铝陶瓷烧制,经过精细磨制而成,硬度为HLC8.5以上，表面粗糙度0.4um。柱塞和输送的物料无剪切运动. 适合输送含沙子及有固体颗粒的物料。
- 2、自吸能力强：柱塞式抽真空方式，自吸能力4-8米（物料比重决定吸程变化）
- 3、可调恒压自动变量：柱塞泥浆泵的工作压力可调，在0-20公斤范围内任意调整，调整好的压力不会因为泵的输出流量变化而改变，将维持设定压力不变，即使把正在运行泵的出口关死压力也不会改变。（变化不能超过泵的最大流量,流量可以为零）
- 4、高压高效：普通型号最大压力20公斤.在压力 5公斤流量相同时柱塞泥浆泵电机功率相比其他类型泵小1到2个型号。
- 5、操作简单：压力调整只需拧紧或放松调压阀即可，调整好压力后锁紧，以后无需再调。
- 6、使用成本低:泵的易损件为阀片和柱塞密封.更换周期陶瓷泥浆3-6个月一次, 市政污泥6-12个月.
- 7、使用寿命长：使用寿命至少15年。
- 8、定制生产:根据每个用户的实际工况要求，灵活配置，定制最适合客户生产需求的产品。

YB系列变频陶瓷柱塞泥浆泵简介

采用PLC编程变频器对泵进行控制，以针对不同工况和不同物料采取用相应的程序采取相应的程序来实现精确控制，可以提高工作效率，节约时间，还可以对泵的运行故障自动诊断报警。

用于压滤机进料

：可以对压力和时间曲线的设定来实现，进料阶段快速进料（节约时间），升压阶段，调整压力上升快慢和上升时间长短（可以改变压滤机贴近滤布层物料的密度来改善透水性，提高效率）：保压阶段，可根据过滤所需实际压力和流量自动调整到最佳输出功率（节约能耗）。

用于高压喷雾干燥！设定工作压力，泵可以在保持设定压力不变的情况下自动调整运行速度，达到无溢流运行，延长了液压件的寿命，相比普通泵节能30%以上。欢迎来电咨询：15319021286

定制生产才能最大程度满足您的要求 定制流程

1在线咨询客服与你初步沟通,安排工程师与您一对一详细沟通

2安排工程师根据您的工况,制作方案,并报价 3双方确定方案与价格，签订合同 4安排生产并准时交货

5安排指导安装和调试设备 6后期售后服务