

高臻机械直线药瓶贴标机安全可靠

产品名称	高臻机械直线药瓶贴标机安全可靠
公司名称	东莞市高臻机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇上屯工业区办公楼
联系电话	13532886406 18002722466

产品详情

全电动伺服行走系统，采用进口名牌电机，运行平稳，噪音低，使用寿命长。贴标精度高，定位准确，可灵活调整；具备锥形瓶贴标功能。

适用范围：
适用标签：不干胶标签/不干胶膜等。
适用产品：直径40mm~90mm之间的圆瓶。
应用行业：广泛应用于医药、食品、玩具、日化等行业。

系统控制：采用PLC控制，操作简单，维护方便。贴标过程：产品定位—>贴标并覆标—>收集已贴标产品。

以下为标准机型技术参数，其他特殊要求和功能，可量身订做

适用标签长度（mm）：20mm~290mm
适用标签宽度（底纸宽度/mm）：20mm~160mm
适用产品直径（针对圆瓶）及高度：直径：25mm~90mm
高度：25mm~300mm
适用标卷外径（mm）：280mm
适用标卷内径（mm）：76mm

贴标精度 (mm) : ± 1 mm

出标速度 (m/min) : 步进 : 5 ~ 19m/min

伺服 : 5 ~ 25m/min

贴标速度 (pcs/min) : 步进 : 25 ~ 50pcs/min

伺服 : 30 ~ 60pcs/min

输送速度 (m/min) : 5 ~ 25m/min

重量 (kg) : 约185kg

频率 (HZ) : 50HZ

电压 (V) : 220V

功率 (W) : 570W (牵引步进)

980W (牵引伺服)

设备外形尺寸 (mm) (长 × 宽 × 高) : 1950mm × 1200mm × 1530mm

气压 (Mpa) : 0.4 ~ 0.6Mpa

角调整简单快捷，前后、左右和上下方向、平面倾角、垂直面倾角调整座，不同瓶形切换无死
自动分瓶，采用星形轮分瓶机构，有效消除瓶子本身误差引起的分瓶不顺畅，提高稳定性；
触摸屏控制，人机交互界面具备操作教导功能，参数修改直观明了，各种功能切换简单；
条码识别，自动光电追踪，具备无物不贴标，无标自动校正和标签自动检测功能，避免浪费标
坚固卫生，主要采用不锈钢和高级铝合金制作，质量牢固，符合GMP生产要求；
具有自动停机报警提示功能，参数设置保护功能，参数设置权限管理，设备管理待机

可选功能：
热打码、喷码功能；

自动上料功能（立式送瓶机）；

自动收料功能（结合产品考虑）；

增加贴标装置；

无标瓶剔除功能（按客户要求订做）。