

停车场道闸安装维修一站式服务

产品名称	停车场道闸安装维修一站式服务
公司名称	邯郸以玛内利安防技术服务有限公司
价格	10.00/个
规格参数	品牌:以玛内利 型号:大华
公司地址	河北省邯郸市肥乡县辛安镇镇长安路与正义街交叉口西北角双鼎大厦403-A1
联系电话	0310-2332156 15544814245

产品详情

邯郸停车场道闸安装维修一站式服务：邯郸以玛内利安防技术服务有限公司，专注于弱电工程与系统集成工程的设计、施工及运维整体解决方案！停车场道闸维修，车牌识别 蓝牙道闸安装与维修，小区道闸、停车场收费系统。车牌自动识别系统，拍照识别，白天自动拍照识别车牌99% 晚上识别大于95% 业界**品牌。远距离蓝牙系统，通过红外，感应10--20米的车辆标签，自动开闸，实现不停车入库。

以玛内利承诺---修不好不收费，安装产品不合格不收费，不满意不收费。

公司长期做停车场售后维保，每年定期检查设备，保证设备正常运行，24小时专人服务。

一、安装说明

打开包装箱，按配件清单清点相关随机零配件。

根据所选用闸机左右向及安装现场实际情况，确定道闸主机的安装位置。对非混凝土地基或道闸主机安装有斜坡的情况，建议砌混凝土地基，并确保地基与基础结合牢固，道闸主机机身与水平面垂直度小于1°。

根据控制室或岗亭的位置，依据《GB232电器装置安装工程施工及验收规范》中的相关规定铺设电源线和控制线管（建议电源线和控制线分别穿在不同的线管中）。

在道闸主机安装位置安装膨胀螺钉（根据清单实际配备的配件确定），将道闸主机固定牢固后，方可使用。

用手要把将闸杆摇到水平位置，确定闸杆端部叉杆的安装位置，并用螺丝将叉杆固定牢固（无叉杆情况无需安装）。

仔细对照接线图，将电源线和相关控制线接到闸机控制板上，确定无误后，拧紧调试。注：以上操作均应在断电的情况下进行。

二．具体操作

（1）线路预埋按客户的要求将机箱位置定好,如需浇筑混凝土基座可事先完成（基座尺寸大小要比道闸底部外形尺寸大小多出约100-150mm），在机箱固定位置的中心点到控制室或岗亭之间预埋或开挖电缆线沟,埋放线管，穿入设备所用3X1.5平方毫米电源线和4X0.5平方毫米控制线，确定无误后，回填混凝土。

（2）固定机箱将机箱放到固定位置,打开机箱门，松脱固定帽子的蝶形螺母（将机箱门和帽子，小心安放，避免表面刮伤）。然后在机箱底板的螺钉孔中心和机箱底座边缘做上记号，移开道闸，在做好记号的螺钉孔上用钻头垂直打孔（钻头大小要与随设备配带的膨胀螺栓相匹配），深度要符合膨胀螺钉的长度要求。将机箱移至原位，打入膨胀螺钉并紧固，固定牢固。

（3）闸杆的安装在道闸机箱固定牢固后，便可将闸杆安装在杆把位置，用配备的螺钉拧紧，并确定闸杆不倾斜。如需安装叉杆，在调试好垂直，水平状态后，用手将闸杆摇到水平位置，确定闸杆端部叉杆的安装位置，并用螺丝将叉杆固定牢固（无叉杆情况无需安装）。

（4）外围设备的安装道闸安装牢固，并且调试完毕后，可以根据客户的需要，按道闸控制板接线图接好机箱线路和相关外围设备的控制线路，并进行相关的调试。