

# HD819手持式光源

产品名称	HD819手持式光源
公司名称	北京恒电通达科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:北京恒电
公司地址	北京市怀柔区南花园四区
联系电话	18800060115

## 产品详情

HD819手持式光源，是针对光纤网络安装、验收及维护特点而全新设计开发的产品，与HD818手持式光功率计配合使用，能为您提供一个光纤网络精准测试的解决方案。HD819手持式光源可根据用户要求提供1至4个波长的稳定输出，并具备输出功率连续可调的功能，背光智能控制设计环保节能。同时该新型仪表外观流畅，手感好，贴心的人性化设计，满足用户的最大需求

可发送波长识别信息\*

频率调制,270HZ,330HZ,1KHZ,2KHZ

输出光功率可调

输出光功率显示

背光开关或智能控制

\*配合HD818系列手持式光功率计使用

技术指标

型号	HD819
工作波长 ( nm )	1310/1550 ( 或定制 )
适用光纤类型	SM , MM

激光器类型	FP-LD
输出功率 (dBm)	-7 (可调)
输出功率可调范围 (dB)	5
输出功率可调步进 (dBm)	< 0.5
输出稳定度(dB, 30min, 20 )	0.15
调制频率 (Hz)	CW, 270, 330, 1K, 2K
连接器类型	FC/PC
碱性电池	三节AA (5号, 1.5V) 电池
电源适配器(V)	8.4
电池连续工作时间(h) 注	45
工作温度( )	-10 ~ +60
存储温度( )	-25 ~ +70
外形尺寸 (mm)	175 × 90 × 44.5
重量 (g,不含电池)	255

注：电池工作时间均是在关闭背光状态下的工作时间，持续开启背光状态下的工作时间将相对缩短。

#### 标准配置

用户手册、产品保修卡、合格证、三节AA (5号) 电池、电源适配器、清洁棉签、干燥剂、牛津布软包

#### 订购信息

HD819-X-XX

第一列 输出波长：

X：850、1300、1310、1490、1550、1625nm等可以定制

第二列 激光器类型

A：FP-LD

B：LED

C：其他用户指定