

全钢通风柜，实验室排风通风橱厂家

产品名称	全钢通风柜，实验室排风通风橱厂家
公司名称	深圳市利德尔工业设备有限公司
价格	8800.00/台
规格参数	材料:全钢、PP 作用:实验室排风排毒排烟 规格:1.2米
公司地址	松岗街道大田洋西坊工业区世峰工业园B1栋1楼
联系电话	13510602230

产品详情

利德尔工业设备专注于实验室通风设备，产品普及各个方面；如：工业实验室，科研院所，机构化验室，高校实验室，军工所等，通风柜的功能中最主要的是排气功能，在实验室中，实验操作时产生各种有害气体、臭气、湿气以及易燃、易爆、腐蚀性物质，为了保护使用者的安全，防止实验中的污染物质向实验室扩散，在污染源附近要使用通风柜，以往通风柜使用台数较少，只在特别有害且危险的气体及产生大量热的实验中使用。

全钢通风柜规格参数表：

产品类型	产品规格（长*宽*高mm）	结构制作
桌上型	1200*850*1500	柜体：裸板1.2mm一级马钢镀锌 电路：液晶控制面板，三防LED 溅插座。 水路：单口七字水嘴1套 台面：12.7mm厚实芯理化板 内衬板：5mm抗倍特板。 移动滑门：5mm钢化玻璃。
	1500*850*1500	
	1800*850*1500	

整柜上下分体型	1200*850*2350	柜体：裸板1.2mm一级马钢镀锌 电路：液晶控制面板，三防LED 溅插座。 水路：单口七字水嘴1套 台面：12.7mm厚实芯理化板 内衬板：5mm抗倍特板。 移动滑门：5mm钢化玻璃。
	1500*850*2350	
	1800*850*2350	
步入型	1200*850*2350	柜体：裸板1.2mm一级马钢镀锌 电路：液晶控制面板，三防LED 溅插座。 内衬板：5mm抗倍特板。 移动滑门：5mm钢化玻璃。
	1500*850*2350	
	1800*850*2350	

全钢通风柜制作参数介绍：

1. 外壳说明：外壳采用 1.2mm 镀锌钢板压制成型，酸洗磷化，表面喷涂 75um 厚环氧树脂粉体。
2. 内壳说明：采用 6mm 灰色，耐酸碱有机溶剂之实验室专用抗蚀材质。
3. 操作台面说明：采用优质实芯理化板专用实验室台面，颜色为黑色，耐酸碱，抗酸碱，抗冲击，易清洗。
4. 日光灯说明：采用 30W 日光灯 2 支，灯座采 SUS 不锈钢制品，并设有 5mm 毛玻璃。
5. 把手说明：采用 SUS 口字型把手。
6. 电气操作板说明：电气操作铭板采 SUS 制品。
7. 导流板说明：采 6mm 灰色，耐酸碱有机溶剂之实验室专用抗蚀材质。
8. 电源说明：采用实验室专用电源插座，带防溅盖。
9. 窗口说明：窗口采用 6mm 安全玻璃，并采无段平衡装置。
10. 风速及噪音说明：0.5m/sec. 以上，60-70 分贝以下。
11. 化验水槽说明：采用 PP 制作，耐酸碱一体成型小水槽，具有过滤及堵臭功能。
12. 化验龙头说明：采用实验室专用单口化验龙头。
13. 固定架说明：马达固定架采用铁架。
14. 调整脚说明：采用直径 9mm 镀锌螺杆，下衬防水垫。
15. 集气罩说明：采用 PP 材质。
16. 配电箱说明：符合 220V 及 380V 供电要求，有漏电及缺相保护装置。

全钢通风柜配件：

通风柜内衬板材料具耐酸碱及有机溶剂腐蚀等性能，无裸露金属或不能抗腐蚀和防火的材料。

通风柜配有进口一次性成型 PP 小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀。

通风柜里面配件（单口七字水龙头）由黄铜构成并安装在通风柜内部。

通风柜控制面板：采用液晶显示屏控制面板（可设置快慢自由调节，可适应市场上大部分类似产品）。

通风柜照明：防水荧光灯管，快速启动类型，安装于通风柜顶部。照明装置上面有安全玻璃面板，并且和柜体密封。

插座：配有10A 220V三孔多功能插座。线路使用正泰2.5平方铜芯电线。