

矿热锅炉除尘器设备的设计原则

产品名称	矿热锅炉除尘器设备的设计原则
公司名称	泊头市锦恒环保设备有限公司
价格	14500.00/台
规格参数	品牌:锦恒 型号:CLT-4.0 过滤面积:150m ²
公司地址	河北省沧州市泊头市富镇毛营村
联系电话	15830471866

产品详情

矿热炉除尘器在经过了一段时间的使用过后，都需要进行清灰处理，而清灰的周期、时间、方式则是根据粉尘性质、含尘浓度等来进行确定的。定时的清灰能够帮助单机除尘器避免容易出现故障、除尘效率降低等问题。公司24小时联系电话：15830471866（黄经理） 0317-8305028

[矿热炉除尘器](#)

的清灰机构，采用电机带偏心轮，带动连杆使滤袋抖动而清除沾在除尘滤袋外表面的粉尘。清灰机构的控制分自控和手控两种；自控即风机连续工作，振打清灰可按要求自行进行；手控即风机停止后，清灰机构自动工作，数十秒后自动停止。

矿热锅炉除尘器的设计原则：

- 1、遵照国家规定的相关排放标准、室内卫生标准和实际可能，来确定所要求的除尘效率和排放浓度。
- 2、根据粉尘的特点确定烟气在除尘设备内的流速、所需的过滤面积，滤料和除尘设备清灰方式。
- 3、根据烟气的特性确定设备的结构形式、材料选择，以及输排灰等主要措施。
- 4、根据电气控制和安全生产的要求，确定所有内部构件之间的距离，并使其距离始终保持符合气体流动规律的要求。
- 5、设备的结构、主要部件必须考虑到制造、运输和现场施工的可能性，脉冲单机袋式除尘器要有解体方

案，对主要部件必须明确提出主要技术要求和施工安装程序，确保施工安装质量。

6、在满足工艺生产使用的条件下，所需单位烟气量的设备投资应尽量少，运行费用低，节约能源，辅助设备及其配置应保证除尘器主体设备运行可靠，配置合理，维护方便。更多详细除尘器资料请查看：<http://www.jinhenghuanbao.com>