

# 试验室通风柜，实验室净化通风橱厂家

产品名称	试验室通风柜，实验室净化通风橱厂家
公司名称	深圳市利德尔工业设备有限公司
价格	9200.00/台
规格参数	材料:全钢、PP 作用:实验室排风排毒排烟 规格:1.5米
公司地址	松岗街道大田洋西坊工业区世峰工业园B1栋1楼
联系电话	13510602230

## 产品详情

利德尔工业制造的通风柜在实验室的安全性和整体功能上，起着至关重要的作用。荣能向您提供专业水平的实验室通风柜，保证了空气流通，提高了安全措施，为您提供更好的工作环境。我司产品远销全国各地，口碑很不错，也有固定经销商；欢迎广大客户来电咨询。

试验室通风柜规格尺寸：

产品类型	产品规格（长*宽*高mm）	结构制作
桌上型	1200*850*1500	柜体：裸板1.2mm一级马钢镀锌 电路：液晶控制面板，三防LED 溅插座。 水路：单口七字水嘴1套 台面：12.7mm厚实芯理化板 内衬板：5mm抗倍特板。 移动滑门：5mm钢化玻璃。
	1500*850*1500	
	1800*850*1500	
整柜上下分体型	1200*850*2350	柜体：裸板1.2mm一级马钢镀锌

	1500*850*2350	电路：液晶控制面板，三防LED 溅插座。
	1800*850*2350	水路：单口七字水嘴1套 台面：12.7mm厚实芯理化板 内衬板：5mm抗倍特板。 移动滑门：5mm钢化玻璃。
步入型	1200*850*2350	柜体：裸板1.2mm一级马钢镀锌
	1500*850*2350	电路：液晶控制面板，三防LED 溅插座。
	1800*850*2350	内衬板：5mm抗倍特板。 移动滑门：5mm钢化玻璃。

#### 试验室通风柜结构制作：

【柜体结构】全钢结构（采用优质1.2mm厚镀锌钢板，经过折弯、焊接、打磨、酸洗、磷化、以及化学防锈处理，表面经环氧树脂静电粉末均匀喷涂处理。）【内衬板】

美国进口6mm抗倍特板，耐酸碱腐蚀，耐高温，防潮湿。【导流板】美国进口6mm抗倍特板，合理的三段可拆式导流结构，排风集中、高效，使处于不同高度的有毒气体能够迅速排放。

【操作台面】12.7mm厚威盛亚实芯理化板，耐酸碱，防潮，抗冲击，边缘加厚为25.4mm。

【视 窗】6mm厚安全钢化玻璃，无段平衡式升降，可上下拉动停留在任何位置。

【照明设备】30W防腐日光灯1只，光源与气体光气隔离，台面照度不少于400LUX。【操作面板】照明开关，风机ON/OFF开关，220V/10A万用电源插座两个。【通风装置】

选用耐腐蚀，低功耗，低噪音名牌风机和专用风管，有效降低系统工作噪音至55分贝左右。【配件】立式单口化验龙头:黄铜制造，表面EPOXY烤漆处理。杯槽：PP小水杯，耐酸碱。

#### 试验室通风柜功能作用介绍：

通风柜的功能中最主要的是排气功能，在实验室中，实验操作时产生各种有害气体、臭气、湿气以及易燃、易爆、腐蚀性物质，为了保护使用者的安全，防止实验中的污染物质向实验室扩散，在污染源附近要使用通风柜，以往通风柜使用台数较少，只在特别有害且危险的气体及产生大量热的实验中使用。

- 1、对有毒有害气体控制在通风柜内操作，强制把有毒有害气体排出室外，防止和控制有害气体造成对人体的危害；
- 2、将实验过程中产生的有毒、有害气体控制在操作的范围内，使其不扩散并能够按所设计的导流系统有效地排出；
- 3、通过通风柜特有的排风系统设计将有毒、有害气体输出到远距离的安全指定位置，并还可通过净化处理系统，确保环境不受污染；

试验室通风柜经过一系列检测认证，产品达到国家实验室标准使用，我司检测认证书齐全，均三年保修，终身维护。