

# 现货试验变压器选华顶电力+10年用不坏

产品名称	现货试验变压器选华顶电力+10年用不坏
公司名称	武汉华顶电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉经济技术开发区www.whhddl.cn
联系电话	027-65383387 15926253748

## 产品详情

、充气式试验变压器产品概述： 我公司经过多年的努力，研究成功了充气式轻型试验变压器，本系列产品与传统的油浸式轻型试验变压器相比，重量上减轻了20% - 60%（视电压及容量等级而定，20KVA以上干式试验变压器与油浸式试验变压器重量为充气式的1.5倍重左右），而且无油污染，广泛应用于试验室，质检部门等，单台试验变压器的电压等级可达300KV。由于采用了新的生产工艺，产品的技术性能有较大的提高，局放量小，常用来做无局放成套试验变压器中使用，局放量可达到小于3PC。二、产品结构： 1、YDQ充气式试验变压器系列产品其设计构思，材质选择及工艺流程都是全新的。采用广泛的GIS组合柜中质量小，体积小，外形美特点、而且各项技术指标都达到了标准要求，绝缘强度高。 YDQ充气式试验变压器系列产品采用优质冷轧DQ - 151取向硅钢片叠成多级圆柱框形铁芯，在特制的高强度绝缘筒上用QZ型导线直接连续绕制高压塔式线圈。外壳是适形尺寸，内充入SF6气体。 2、YDQ（JZ）交直流充气式试验变压器产品与YDQ充气式试验变压器产品的不同在于巧妙地将高压整流硅堆装在高压套之内通过短路杆的插入和抽出可变换YDQ是工频高压交流输出还是高压直流输出。三、YDQ系列试验变压器技术参数： 规格 容量 KVA 低压侧 高压侧 测量 变化 6分钟 温升 阻抗 电压 % 空载 电流 % 质量 Kg 外形尺寸 长 宽 高 mm\*mm\*mm 电压 V 电流 A 电压 KV 电流 mA

1.5/50 1.5 200 7.5 50 30 500 50 10 <4 30 200 275 640 3/50 3 200 15 50 60 500 50 10 <4 35 240 300 690  
5/50 5 200 25 50 120 500 50 10 <4 40 250 355 710 10/50 10 200 50 50 200 500 50 10 <4 60 260 375 750  
15/50 15 400 37.5 50 300 500 50 8 <4 70 270 420 800 20/50 20 400 50 50 400 500 50 8 <4 85 285 440 820  
30/50 30 400 75 50 600 500 50 8 <4 100 295 386 840 50/50 50 400 125 50 1000 500 50 8 <4 120 320 416 910  
10/100 10 200 50 100 1000 50 10 <4 65 350 475 1300 15/100 15 400 37.5 100 150 1000 50 8 <4 85  
510 390 1320 20/100 20 400 50 100 200 1000 50 8 <4 100 540 400 1340 30/100 30 400 75 100 300 1000 50  
8 <4 110 560 410 1360 50/100 50 400 125 100 500 1000 50 8 <4 125 600 460 1410 10/150 10 200 50 100  
66.7 1500 50 10 <4 90 265 380 1750 15/150 15 400 37.5 150 100 1500 50 8 <4 100 510 390 1800 20/150  
30 400 50 150 133 1500 50 8 <4 110 540 415 1800 30/150 30 400 75 150 200 1500 50 8 <4 125 560 430 1800  
50/150 50 400 125 150 333 1500 50 8 <4 140 640 490 1850

更多产品咨询请访问武汉华顶电力设备有限公司官网<http://www.whhddl.cn>