

排风通风柜，实验室步入通风通风橱

产品名称	排风通风柜，实验室步入通风通风橱
公司名称	深圳市利德尔工业设备有限公司
价格	8800.00/台
规格参数	材料:全钢、PP 作用:实验室排风排毒排烟 规格:1.2米
公司地址	松岗街道大田洋西坊工业区世峰工业园B1栋1楼
联系电话	13510602230

产品详情

随着社会的进步，工业的发达，人类的繁衍，这都理不开科学；科学更理不开实验，最直接的影响一个国家的进步，实验室内往往有各种实验室装备、仪器以及操作系统，最为直接影响人员安全的还属实验接触类；一个正规较好的实验室离不开实验通风柜，实验类操作都可以在通风柜内操作完成，它可以防止危险有害物质浸害人体。做到安全防护的环境。深圳市利德尔工业是专业生产及研发通风柜的厂家，产品均受国家检测机构认证，系列认证书齐全。

排风通风柜介绍：

1.整体规格：（L1200*W850*H2350）±10mm；

*上部柜体尺寸：（1200*W850*H1500）±10mm；

*工作台面厚度：13mm实芯理化板台面。

*工作台面离地面高度850±10mm；

*内部有效操作空间（视窗关闭时）：L1360*W720*H1200（含）以上；

2、柜体组合：采用段组合合式柜体，上部柜体（通风柜），中间（操作台面），下部底柜（内含单侧独立式贮存柜及另侧独立水、电、气体管线系统容纳柜设计）；

3、上柜体：采用厚16mm三聚氢胺及中密度纤维板制作；上柜（通风柜）支架采用厚1.5mm冷轧方管经焊制而成，表面环氧树脂喷涂处理。

4、上柜内衬板：采用欧美原装进口耐酸碱通风柜内衬专用厚5mm，抗贝特板制作而成。

5、导流板：导流板设计，其材质同内衬板，导流板安装位置与角度使排气分布均匀，无死角，在标准状

况下，导流板上方与中、下方出风口排风罩比例各约50（±10mm），以确保不同比重之气体均能有效排除，可提高中、下方出口排风罩比例至80%（含）以上，以适应不同实验之需求。

6、操作台面：13mm实芯理化板台面。

7、底柜：钢支架采用厚1.5mm冷轧方管焊制而成，表面环氧树脂喷涂处理，采用厚18mm三聚氢胺板制作而成，并附高低调整脚。

8、底柜门板：采用中纤板制作，并用2mmPVC作防水封边，美观大方。

9、辅助进气口：于通风柜前封板下方，用冷轧钢板冲制而成。可于窗口关闭时，提供气源，以降低视窗下方开口激流。

10、调节门外框及轨道：

*材质：采用不锈钢制作而成。

*调节门左右悬吊钢索安装时，钢索需完全隐藏于轨道内，上下拉运时，不与轨道磨擦，以确保钢索之安全，并避免化学腐蚀问题。

*调节门把手设计时，需符合人体工程学要求，以方便使用者上下推动施力。

*调节门外框与玻璃采用四边包夹嵌入式结合，以确保安全及耐用性。

*调节门全开开口高度760mm（含）以上。

11、调节门玻璃：采用厚6mm（±5%）安全钢化玻璃。

12、调节门悬吊钢索：每台通风柜调节门采左右各一双钢索设计，每条钢索能承重150Kg（含）以上不断裂，以确保长期使用安全。

13、钢索滑轮组：

1) 滑轮固定座：采用厚2mm（含）以上镀锌钢板机压成型制作，具双面包夹式防落设计，以确保稳定。

2) 滑轮：采用 35mm（含）以上尼龙车床加工一体成型制作。

3) 滑轮轴承：采用滚珠轴承及钢制承中心棒制作。

14、配重：采用单一配重箱设计，其上下行程静音轨道予以限制，避免摇晃碰撞。

15、集气风罩：采用高分子塑胶材质模塑一体成型锥形缩口耐酸碱集气罩，底部入口为长方形开口，顶部出口管径约 250mm，出口衔接管口高度50mm（含）以上，便于风管套衔接，集气罩具备良好的集气角度及圆度，可获得良好的集气平均性及低压损。

16、照明设备：采用全罩式灯座设计（具散热孔），底部设有厚5mm（±5%）玻璃，灯罩内附220V、40W日光灯一支。

17、开关：上预设风机电动机ON/OFF按钮开关，照明开关，220V10A二三插座，并个别予以标示说明。

18、风量要求在通风柜玻璃窗开启高度150-250mm之间，通风柜表面平均风速0.3~0.5m/s。

排风通风柜规格表：

品牌：	LEADLL	Brand:	LEADLL
品名：	通风柜	Product Name:	Ventilation cabinet
型号：	LF-T	Model:	LF-T
规格尺寸：	1200*850*2350mm	Specification size:	1200*850*2350mm
	1500*850*2350mm		1500*850*2350mm
	1800*850*2350mm		1800*850*2350mm
材质：	优质镀锌钢板	material:	High quality galvanized
板材厚度：	1.2mm	Plate thickness:	1.2mm
台面厚度：	12.7mm	Mesa thickness:	12.7mm
耐高温：	180	High temperature:	180
耐腐蚀：	40%NaOH-- -0.37	Corrosion resistance:	40%NaOH-- -0.37
	40%HNO3-- -0.55		40%HNO3-- -0.55
	30%H2SO4-- -0.74		30%H2SO4-- -0.74
	30%HCL-- -0.27		30%HCL-- -0.27
配置说明：	含液晶控制面板、标配4个10A插座及三防照明灯1个	Configuration instructions:	With the LCD control socket and three lights

重量：	100/150/200kg	Weight:	100/150/200kg
包装：	缠绕膜、护脚、托盘	Packing:	Winding film, protecti

排风通风柜特点说明：

- 1、304不锈钢工件表面，不会生锈，芯片，或产生颗粒。
- 2、工作区前方边缘凸起设计，确保任何液体溢出限制于工作区内。
- 3、一个完全可配置的Sentinel™微电脑处理器控制为不安全因素提供声音和视觉警报。
- 4、配备5000K暖白色荧光灯。
- 5、前服务面板容易打开，以方便所有维护工作的进行。
- 6、小过滤器的标识，方便地识别所使用的过滤器类型。
- 7、ISOCIDE™抗菌涂层在24小时内消除了99.9%的表层细菌。
- 8、所有通风柜的维修和过滤器更换，可以从柜前进行，使通风柜以靠放于墙壁，以节省空间。

排风通风柜售后服务介绍：

通风柜免费保修三年，终身维修，我公司还可依据自己在实验设备领域多年的经验与实践，向用户提供较为专业性的支持和咨询；用户如在使用中发现质量问题，要把信息及时反馈给本公司，需到现场处理的问题，视路途远近，1-3天内到达现场。