

排毒通风柜，实验室落地通风橱

产品名称	排毒通风柜，实验室落地通风橱
公司名称	深圳市利德尔工业设备有限公司
价格	9200.00/台
规格参数	材料:全钢、PP 作用:实验室排风排毒 规格:1.5米
公司地址	松岗街道大田洋西坊工业区世峰工业园B1栋1楼
联系电话	13510602230

产品详情

世界如此进步那是离不开科研人员的努力，一个好的实验室可以为科研开发人员营造一个舒适美好的环境，更安心大胆的去操作，所以实验室内的设备是无比重要的，特别是一些直接性操作如化学实验、有害有毒及危险的试验更是比较可怕的，也是特别危害的实验室人员；这就离不开实验室内的通风柜了，通风柜是排风排毒排烟的专用，为实验操作专属打造。利德尔工业专注于实验室设备生产及开发，产品已受到各大科研室，科学高院，机构化验室等一致好评。

排毒通风柜介绍：

- 1、台面：采用实验室专用12.7mm厚进口品牌实芯理化板,（边缘用12.7mm理化板双层加厚至25.4mm）,结构坚固致密,能抗强冲击,耐强酸碱，更具有良好的承重性能,并四周设有门栏，防止液体外溢。
- 2、柜体：采用1.2mm优质镀锌钢板，表面经酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷涂防腐处理。
- 3、内衬：采用美国进口5mm厚抗贝特板，其结构对爆炸有释压作用。
- 4、铰链：采用优质不锈钢材质，防腐蚀，无噪音，不回弹，强度好，不断折，使用寿命长等特点。
- 5、可视窗采用5mm厚专业防爆玻璃，无级平衡式升降，可停留在任何位置。
- 6、插座采用多功能插座，适用各种仪器插头。
- 7、照明采用30W日光灯一组，照明不少于300LCX。
- 8、调整脚：采用优质不锈钢与高强尼龙组合地脚，具有防滑减震和高低可调功能，可调高度50mm，防酸、碱腐蚀，承重力强等特点。
- 9、导流板采用美国进口5mm厚抗贝特板，结构为三段式对不同比重气体进行有效排放。

10、PP小水杯：采用意大利TOF水杯，耐酸碱，抗腐蚀。

11、鹅颈但口水龙头：采用意大利TOF全铜质精铸成型实验室专用水龙头，阀芯采用国际通用的瓷阀芯，表面经环氧树脂粉末喷涂处理。

12、下水系统：采用进口高密度PP材质沉水弯，耐腐蚀、耐酸碱和有机物，具有过滤、堵臭功能。

排毒通风柜规格尺寸表：

型号 参数		LF-T012	LF-T015	LF-T016
电 源	220V/380V			
最大功耗	根据匹配风机			
重 量		100kg	150kg	200kg
规 格 尺 寸	W1：工作区宽	1000mm	1300mm	1600mm

	D1：工作区深	600mm	600mm	600mm
	H1：工作区高	960mm	960mm	960mm
	W：装置外形宽	1200mm	1500mm	1800mm
	D：装置外形深	850mm	850mm	850mm
	H：装置外形高	2350mm	2350mm	2350mm
	适用人数	单人	单人/双人	双人

排毒通风柜功能说明：

实验室内空气由顶部的低噪音离心式通风机吸入静压箱，经顶部PVC等均匀吹出（排出管接至室外），从而使原实验区内形成负压空气幕，去除工作区内的原自然空气或有污染的空气，开机后五分钟即能达到并保持理想的空间，采用可调风机调节风量大小，方便型开关及电压旋钮，保证工作区内的风速。始终处于理想状态；现代实验室大多配备空调系统,传统的通风柜工作时排走大量室内空气,导致空调失效。我公司最新设计的ZY5型通风柜增加了室外补新风系统，其正常运行时（门关闭），新风补风率控制在90-95%，从而解决了实验室通风柜排风与空调之间的矛盾。