

净化通风柜，实验台式通风橱

产品名称	净化通风柜，实验台式通风橱
公司名称	深圳市利德尔工业设备有限公司
价格	8800.00/台
规格参数	规格:1.2米 材料:全钢、PP 作用:实验室排风排毒
公司地址	松岗街道大田洋西坊工业区世峰工业园B1栋1楼
联系电话	13510602230

产品详情

利德尔工业生产的通风柜受国家检测机构认证；品质也被用户肯定，产品远销全国各地，实验室内空气由顶部的低噪音离心式通风机吸入静压箱，经顶部PVC等均匀吹出（排出管接至室外），从而使原实验区内形成负压空气幕，去除工作区内的原自然空气或有污染的空气，开机后五分钟即能达到并保持理想的空间，采用可调风机调节风量大小，方便型开关及电压旋钮，保证工作区内的风速。始终处于理想状态。

净化通风柜介绍：

现代实验室大多配备空调系统,传统的通风柜工作时排走大量室内空气,导致空调失效。我公司最新设计的ZY5型通风柜增加了室外补新风系统，其正常运行时（门关闭），新风补风率控制在90-95%，从而解决了实验室通风柜排风与空调之间的矛盾；传统通风柜的柜门打开与关闭时，风速不变。ZY5型通风柜增加了自动变速功能。在进行实验操作时，通风柜门打开。风机自动加速，增大排风量，以保证操作人员的安全；人工操作完毕，关上门，让设备自动运行时，风机减速运行，在降低用电量的同时，降低噪音。

净化通风柜规格尺寸：

型号	LF-T012	LF-T015	LF-T018
参数			

电 源		220V/380V		
最大功耗		根据匹配风机		
重 量		100kg	150kg	200kg
规 格 尺 寸	W1：工作区宽	1000mm	1300mm	1600mm
	D1：工作区深	600mm	600mm	600mm
	H1：工作区高	960mm	960mm	960mm
	W：装置外形宽	1200mm	1500mm	1800mm

	D：装置外形深	850mm	850mm	850mm
	H：装置外形高	2350mm	2350mm	2350mm
	适用人数	单人	单人/双人	双人

净化通风柜材料及制作：

通风柜在材料选用上，严格把握环保关。弃用中纤板、刨花板等含甲醛的板材，达到甲醛零排放。柜框架采用了专用的耐蚀镁铝合金材料，表面采用电喷纯环氧树脂高温固化工艺；台面、上柜内衬板采用耐蚀实芯理化板；下柜衬板、门板采用实芯抗倍特板；外壳采用镀锌钢板，表面电喷纯环氧树脂高温固化处理。

1、主体结构：全钢结构 室外补风型

2、框架：前立柱采用140*125*1.5mm合金型材，后立柱采用140*60*1.5mm合金型材，横料采用15*40*1.5mm的，中间用专用扣件加固，钢板采用1.0mm进口冷轧镀锌钢板压制成型。结构牢固。金属外框采用纯环氧树脂静电喷涂高温固化，具有较高耐蚀性能。

3、上柜体：12.7mm实芯理化板台面，衬板、导流板采用实芯的抗倍特板。

4、下柜体：柜体板采用实芯的抗倍特板，柜门用钢制或实芯板制作。

5、移动滑门：专用型材框架门结构，铝合金连接件连接；门开启高度为800mm,可自由升降，无级停留。门带金属框架，玻璃门还可以在框架内左右移动，更方便用户使用。

6、导流结构：采用抗倍特板，四周型吸风结构，能使气流迅速吸走。导流板采用专用固定连接件连接，清洁维护时，装卸方便。同时，专用固定连接件上还可方便的安装拆卸网架。

7、电路：标准配置，两只220V10A（功率2200W）防水多功能插座，照明采用三防灯（防水、防爆、防腐蚀）；风机控制部分：采用调速风机控制器，实行无级变速。控制面板可选用机械开关式面板、触摸面板和液晶面板。

8、水路：一套循环水，遥控水阀、铜质烤瓷流体考克，PP材质水杯。

9、气路（选配）：（按要求加装）

10风路（选配）：可加装室外补风装置。

11、网架（选配）：10mm实芯不锈钢棒，用专用扣件联接，间距自由可调。通风柜用专用固定件固定，

装卸方便。

净化通风柜品质特点：

质量是我们的根本，创新是我们的动力；我们在质量保证的基础上，打创新牌；不断突破，不断辉煌；科学、严谨、务实、世界发展到今天，科学的力量人人叹服，坚持科学，严谨的态度，在务实的指引下，方能成就伟业客户观以诚待客，客户至上、我们用我们诚挚的心，欢迎您的到来，客户欣赏与认可，是我们的最大财富。