

# 河北新型优品DMC型脉冲布袋除尘器蓝科专业厂家

产品名称	河北新型优品DMC型脉冲布袋除尘器蓝科专业厂家
公司名称	泊头市蓝科环保设备厂
价格	5600.00/台
规格参数	品牌:蓝科 型号:DMC-96 除尘效率:99.9
公司地址	河北省沧州市泊头市四营乡杨屯村
联系电话	13831742594 13731737693

## 产品详情

详细描述：

### [DMC型脉冲布袋除尘器](#)

:属于机械抖动型除尘器，可以将气流中的粉尘以及颗粒进行收集和分离，主要采用机械振打方式进行清灰，该脉喷单机除尘器除尘器可配抛丸机，及砂机、粉碎机、筛砂机、混砂机等粉尘浓度较高的设备除尘，实践证明运行稳定，噪音小，除尘

效率高，操作维修方便。[脉喷单机除尘器](#)

主要由外壳体、高压风机、过滤布袋、集尘抽屉、腹腔室、进风管、风道、电路装置等组成。广泛用于建材、冶金、矿山、煤炭、非金属矿超细粉加工等行业的含尘气体净化处理系统，是环保除尘的理想设备。工作原理：

DMC型脉冲布袋除尘器含尘气体由进气口进入灰斗或通过敞开法兰口进入滤袋室，含尘气体透过滤袋过滤为净气进入净气室，再经净气室排气口，由风机排走。粉尘积附再滤袋的外表面，且不断增加，使袋除尘器的阻力不断上升，为使设备阻力不超过1200Pa，袋除尘器能继续工作，需定期清除滤袋上的粉尘。清灰是由程序控制器定时顺序启动脉冲阀，使气包内压缩空气（0.5~0.7MPa），由喷吹管孔眼喷出（称一次风）通过文氏管诱导数倍于一次风的周围空气（称二次风）进入滤袋在瞬间急剧膨胀，并伴随着气流的反方向作用抖落粉尘，达到清灰的目的。

规格参数：性能、型号 DMC-32 DMC-48 DMC-64 DMC-80 DMC-96 DMC-112 总过滤面积（平方米） 24 36 48 60 72 84 过滤风速（m/min） 1.04~1.67 1.15~1.62 1.21~1.74 1.25~1.67 1.27~1.62 1.28~1.68 处理风量（立方米/h） 1500~2400 2500~3500 3500~5000 4500~6000 5500~7000 6500~8500 滤袋数量（条） 32 48 64 80 96 112 耗气量（立方米/min） 0.032 0.048 0.064 0.08 0.096 0.11 入口浓度（g/立方米n） 200 出口浓度（mg/立方米n） 50 喷吹压力（MPa） 0.5~0.7 承受负压（Pa） 5000 设备阻力（Pa） ≤1200 脉冲阀 规格 1" 数量（个） 4 6 8 10 12 14 电机型号功率 Y90S-2 Y90L-2 Y100L-2 Y132S1-2 Y132S1-2 Y132S2-2（KW） 1.5 2.2 3.0 5.5 5.5 7.5 设备重量 DMC（A） 1350 1620 1850 2360 2800 3200 DMC（B） 1220 1470 1670 2150 2540 2880

购买需知：

因产品为非标产品，受设备的型号、材质、规格、长度或者高度等因素影响，所以网站上所有所标识的商品价格仅供参考！

具体实际价格需客户跟我公司的相关人员沟通后确定。具体的产品价格受材质（碳钢或不锈钢）和规格（根据客户的处理量、物料的粒度等、客户实际现场的长度或者高度）等因素所决定，所以需要客户和我们联系沟通后我们给您做准确详细的报价。蓝科环保可根据您的具体要求量身打造生产方案，配置生产设备，欢迎您前来参观咨询！