

## HSS美标矩形管180\*150\*10尺寸参照

产品名称	HSS美标矩形管180*150*10尺寸参照
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	5550.00/吨
规格参数	材质:A500GRC 执行标准:ASTM/A500M 用途:钢结构、管道配件、机械设备零部件
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

## 产品详情

HSS美标矩形管180\*150\*10尺寸参照 美标方管/欧标方管：2016年，钢协会员单位高炉燃料比为539.72kg/t-HM，比2015年增加3.86kg/t-HM。目前，先进水平的燃料比低于500kg/t-HM，而我国只有宝钢等少数企业的高炉燃料比低于500kg/t-HM。2016年，钢协会员单位高炉焦比为361.02kg/t-HM。2016年，有41家企业焦比上升，有25家企业焦比下降。2016年，钢协会员单位喷煤比为141.72kg/t-HM，比2015年下降0.92kg/t-HM，有35家企业喷煤比下降，有29家企业喷煤比提高。美标方管规格表：

350\*300\*5.75 350\*300\*6 350\*250\*9.75 350\*250\*10 350\*250\*7.75 350\*250\*8  
350\*200\*15.75 350\*200\*16 350\*220\*7.5 350\*220\*8 350\*180\*9.5 350\*180\*10 350\*160\*9.5  
350\*160\*10 350\*100\*9.75 350\*100\*10 320\*200\*9.5 320\*200\*10 350\*150\*9.5 350\*150\*10  
320\*150\*4 300\*300\*15.75 300\*300\*16 300\*300\*13.75 300\*300\*14 300\*300\*11.75  
300\*300\*12 300\*300\*9.75 300\*300\*10 300\*300\*7.75 300\*300\*8 300\*300\*5.75 300\*300\*6  
300\*300\*4.75 300\*300\*5 300\*250\*7.75 300\*250\*8 300\*200\*11.75 300\*200\*12  
300\*200\*9.75 300\*200\*10 300\*200\*7.75 300\*200\*8 300\*200\*5.75 300\*200\*6 300\*200\*4.75  
300\*200\*5 300\*200\*3.75 300\*200\*4 300\*180\*9.75 300\*180\*10 300\*160\*11.75 300\*160\*12  
300\*160\*9.75 300\*160\*10 300\*160\*7.75 300\*160\*8 300\*150\*9.75 300\*150\*10  
300\*150\*7.75 300\*150\*8 300\*150\*6 300\*150\*5.75 300\*150\*4.75 300\*150\*5 300\*150\*3.75  
300\*150\*4 300\*120\*9.75 300\*120\*10 300\*120\*7.75 300\*120\*8 300\*100\*9.75 300\*100\*10  
300\*100\*7.75 300\*100\*8 300\*100\*5.75 300\*100\*6 300\*100\*4.75 300\*100\*5 300\*100\*3.75

HSS美标矩形管180\*150\*10尺寸参照 入炉烧结矿中粒径小于10mm的比例控制在30%以下，入炉焦炭中25~40mm的比例控制在80-85%以上。针对烧结矿品位下降、焦炭质量降低的不利因素，进一步优化炉料结构，提高入炉熟料的配比，减少或不加硅石入炉，尽量提高综合入炉品位和降低吨铁渣量；选择好造渣制度，保证炉渣中MgO控制在8.0%~10.0%，保证炉渣具有较好的流动性和满足生铁质量的需要，保证炉缸工作均匀活跃，为进一步提高煤比创造有利条件。