

燃气保温炉 铝合金保温炉

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 燃气保温炉 铝合金保温炉 |
| 公司名称 | 佛山市西瓦克工业炉有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:西瓦克 容量:定制 |
| 公司地址 | 佛山市顺德区杏坛镇南朗工业区一路11号之一 |
| 联系电话 | 0757-27680871 18927252488 |

产品详情

燃气保温炉

燃气保温炉采用进口高级耐火不粘铝浇注料，加上低导热性隔热保温板，使炉体表面热损失及热辐射面积降低，炉体表面温升约为10—12 °C，有效达到节省能源，稳定铝液质量及改善工作环境的目的；炉衬全部为浇注材料，无需坩埚，降低生产成本。

设备特点：

- 1、使用寿命长。燃气保温炉炉壁采用进口高级耐火不粘铝浇注料，可减低铝液附着的污染及腐蚀，降低维护保养的工时及费用，炉体正常使用寿命大于5年。
- 2、无加热元件损坏之类，维修简单
- 3、燃气废气通过二次换热器再次利用，降低成本
- 4、采取空气燃气比例式燃烧控制方式，燃烧稳定
- 5、具备燃气欠压、风压欠压、熄火报警、铝液异常报警等多种安全保护装置

| 型号 | 容量 Kg | 取汤口尺寸 mm | 深度 mm | 外形尺寸 mm | 燃烧机功率 Kw | 平均耗能 m ³ /H | 最大出汤量 Kg |
|--------|----------|-------------|----------|------------|-------------|---------------------------|-------------|
| CY-500 | 500 | 400*500 | 310 | 2150*1360 | 60 | 1.5 | 230 |
| CY-650 | 650 | 430*500 | 350 | 2250*1360 | 60 | 2.0 | 300 |

| | | | | | | | |
|---------|------|---------|-----|-----------|-----|-----|------|
| CY-850 | 850 | 450*550 | 400 | 2420*1400 | 90 | 2.4 | 390 |
| CY-1000 | 1000 | 480*580 | 400 | 2500*1420 | 90 | 2.5 | 500 |
| CY-1200 | 1200 | 500*550 | 450 | 2540*1500 | 120 | 3.0 | 600 |
| CY-1500 | 1500 | 550*600 | 450 | 2600*1500 | 120 | 3.2 | 700 |
| CY-2000 | 2000 | 600*700 | 450 | 2870*1600 | 120 | 3.5 | 910 |
| CY-2500 | 2500 | 650*750 | 500 | 3250*1700 | 150 | 4.0 | 1100 |
| CY-3000 | 3000 | 700*800 | 500 | 3560*1700 | 200 | 4.5 | 1400 |

注：炉体高度及容量大小可根据客户需求定制。以上能耗为天然气