流量计直销价格流量计科瑞特查看

产品名称	流量计直销价格流量计科瑞特查看
公司名称	山东科瑞特自动化装备有限责任公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:科瑞特 型号:TU1032
公司地址	山东省泰安市泰山区虎山路220号
联系电话	0538-3078959 13655482966

产品详情

涡街流量计是卡门涡街原理而研制成功的一款具有国际先进水平的新型流量计，它是有其它流量计不可兼得的优点，涡街流量计在七十年代以来就得到了广泛的应用，根据相关资料显示，现在许多发达国家使用涡街流量计比例是大幅度上升，已经应用于各种领域当中。涡街流量计将会在未来流量仪表当中有着重要地位，是孔板流量计替代理想的产品，涡街流量计是适合用于测量过热蒸汽、饱和蒸汽、压缩空气与一般的气体、液体与水的质量流量与体积流量。流量计在测量气体流量时，传感器是可以安装在垂直管道上，流向是没有限制；若是测量气体中含有少量的液体，气体的流向应该是由下向上的。涡街流量计在测量液体流量时，液体流向应该是由下向上的，这样是不会将液体的重量额外附加到探头上，可以根据测量的需要，在测量流量传感器附近压力与温度时，其测量压点要在传感器下游的3-5D处，测温点是在传感器下游的6-8D处。一般情况下是不推荐使用此安装方法的，此安装方法不适合用于测量一般的气体、过热蒸汽，可以用于测量饱和蒸汽，用于测量高温液体或是需要经常清洗管道的情况下。在测量高温蒸汽时，涡街流量计保温层最多是不能超过支架高度的三分之一。

蒸汽流量计使用注意事项

首先要确定好被测量介质的性质为那种蒸汽。

被测量介质的压力、温度是否恒定，蒸汽的温度、压力的改变直接决定了蒸汽密度的变化，从而流量计所表现的流量计会有较大浮动，所以在不恒定的前提下需要给蒸汽管道做温度和压力的补偿。

安装标准需要有前十后五倍的公称通径的直管段，在条件不具备的前提下最少保证前五后三倍的公称通径的直管段。

流量计在石油工业生产中的应用

山东科瑞特自动化装备有限责任公司，坐落在雄伟壮丽的泰山脚下，是一家集科研、生产和销售为一体的综合型企业，公司业务涉及到自动化设备、水利监测设备、水害防治、软件工程、化工、矿用设备、机械加工等多个领域。

在石油工业生产中，从石油的开采、运输、炼冶加工直至贸易销售，流量计量贯穿于全过程中，任何一个环节都离不开流量计量，否则将无法保证石油工业的正常生产和贸易交往。